

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/unitek-y-c607bk-przewod-displayport-mm-15m-p-7918.html>

Unitek Y-C607BK przewód Displayport M/M 1.5M

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	35098062
Kod producenta	24954
Kod EAN	4894160027269
Producent	Unitek

Opis produktu

Unitek Y-C607BK przewód Displayport M/M 1.5M

Kod produktu: Y-C607BK

Przewód kategorii PREMIUM wykonany z najlepszych materiałów

Przewody DisplayPort marki Unitek są wykonane w 100% z miedzi, mają pozłacane końcówki i charakteryzują się najwyższymi parametrami. Wielożyłowy, podwójnie ekranowany kabel 30AWG zapewnia szybki i stabilny sygnał bez żadnych zakłóceń. W porównaniu do standardowych przewodów dostępnych na rynku, technologia stosowana przez markę Unitek zapewnia o 20% szybsze przesyłanie sygnału (brak opóźnień), lepszą stabilność obrazu oraz 99% odporność na różnego rodzaju zakłócenia.

Krystalicznie czysty obraz i wiele dodatkowych funkcji

Przewody DisplayPort marki Unitek są przystosowane do pracy w standardzie DP 1.2. Wspierają wyświetlanie obrazu 3D oraz rozdzielczość 4K UHD, czyli 3840x2160. Wyświetlany obraz jest krystalicznie czysty i ostry. Przewody zapewniają synchronizację sygnału audio i wideo, mogą wyświetlać obraz zarówno w trybie Mirror jak i Extending. 20. pin, który sprawia problemy niektórym użytkownikom, w tych przewodach jest nieaktywny. Są stosunkowo cienkie, ale giętkie i wytrzymałe. Wtyki zaopatrzone w specjalne zapinki uniemożliwiają wysunięcie się przewodu z gniazda

Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Kable pakowane są w estetyczne tekturowe pudełka. Każdy przewód spięty jest opaską, aby łatwiej zapanować nad organizacją jego przebiegu. Końcówki zabezpieczone są przeciwkurzowymi zatyczkami - ułatwiają jego przeciąganie w ciasnych korytkach - i owinięte taśmą zabezpieczającą. Połączenie wtyków chroni je przed korozją i stabilizuje sygnał. Wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata.

SPECYFIKACJA

- **Kolor:** Czarny
- **Długość przewodu:** 1,5 m
- **Złącza:** połączone
- **Rezystancja złącza:** 20hm max
- **Rozmiar żyły:** 30AWG
- **Opakowanie:** woreczek strunowy
- **Średnica zewnętrzna:** 5,5mm
- **Ekranowanie:** Aluminiowany Mylar oraz oplot
- **Odporność izolacji (test HiPot):** 300V DC / 10ms
- **Rezystancja izolacji:** 10 Mega Ohm
- **Materiał izolacji kabla:** PVC 50P
- **20. pin:** nieaktywny
- **Certyfikacja:** wszystkie użyte materiały zgodne z RoHS
- **Obsługiwany standard:** Display Port 1.2