



Urządź. zas.-zabezpiecz.KERG 3USB-1,5m-16A-H05VV-F

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	38784976
Kod producenta	PA M02413
Kod EAN	5901791171151
Producent	KERG

Opis produktu

Przedłużacz przeciwprzepięciowy Kerg z wyłącznikiem 1,5m 16A 4 gniazda z uziemieniem + 3x USB

□ Dlaczego warto wybrać ten produkt

- 4 gniazda dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 16A/250V
- 3 gniazda USB-A
- System ochrony przeciwporażeniowej
- Dwutorowy wyłącznik z diodą sygnalizacyjną
- Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego
- Wbudowane przesłony gniazd sieciowych

□□□ Wysoka jakość i bezpieczeństwo

□ Dostęp do prądu zawsze pod ręką

Praktyczny i trwały, czterogniazdowy przedłużacz przeciwprzepięciowy z kablem H05VV-F 3x1,5mm² przydatny w domu i biurze. Wydajna ładowarka USB pozwala na skutecznie zasilanie trzech urządzeń. Przesłony gniazd sieciowych zmniejszają ryzyko przypadkowego porażenia prądem, szczególnie dzieci. Bezpieczna konstrukcja pozwala zasilić równocześnie cztery odbiorniki o sumarycznej mocy 3680W. Wskaźnik zasilania informuje o podłączeniu listwy do sieci elektrycznej a wygodny wyłącznik pozwala na swobodne włączanie i wyłączanie zasilania. Estetyczny i kompaktowy wygląd przedłużacza dopasuje go do każdego wnętrza.

↓ Specyfikacja:

- **Typ gniazda:** Typ E
- **Typ gniazda:** USB-A
- **Rodzaj wtyku:** Europejska
- **Długość:** 1,5 m
- **Ilość gniazd:** 4
- **Bezpiecznik:** Tak
- **Filtr przeciwzakłóceń:** Nie
- **Natężenie prądu:** 16 A
- **Moc:** 3680 W
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Kolor:** Biało-szary
- **Wymiary:** 309 x 50 x 38 mm
- **Waga:** 0,43 kg
- **Wyłącznik dwutorowy**
- **Wskaźnik zasilania:** dioda sygnalizacyjna
- **Obudowa:** z tworzywa sztucznego samogasnącego
- **3 gniazda USB-A**
- **Poziom protekcji UP:** <1,3kV
- **Napięcie obwodu otwartego UOC:** 6kV (L/N)
- **Odporność na zwarcia:** 1,5kA
- **Napięcie znamionowe:** 230 V
- **Znamionowe napięcie wyjściowe uN ładowarki:** 5V
- **Znamionowy prąd wyjściowy iN ładowarki:** 2,4A MAX
- **Ilość gniazd USB:** 3 gniazda USB-A
- **Częstotliwość znamionowa:** 50Hz
- **System ochrony przeciwporażeniowej:** kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
- **4 gniazda dwubiegunowe** ze stykiem ochronnym 16A/250V