

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-3w1-hp-deskjet-2720-3xv18b670-sklep-kozienice-radom-p-3824.html>



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 3w1 HP DeskJet 2720 3XV18B#670 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	246,00 zł
Cena netto	200,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	3XV18B#670
Kod EAN	194441900705
Producent	Hp

Opis produktu

SPECYFIKACJA

FUNKCJE	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
OBSŁUGIWANA WIELOZADANIOWOŚĆ	Nie
PRĘDKOŚĆ DRUKU W CZERNI (ISO, A4)	Do 7,5 str./min
PRĘDKOŚĆ DRUKU W KOLORZE (ISO, A4)	Do 5,5 str./min
WYDRUK PIERWSZEJ STRONY W CZERNI (A4, PO WYJŚCIU ZE STANU GOTOWOŚCI)	czarny: W ciągu zaledwie 15 s
NORMATYWNY CYKL PRACY (MIESIĘCZNIE, FORMAT A4)	Do 1000 stron
ZALECANA MIESIĘCZNA LICZBA STRON	50 do 100
TECHNOLOGIA DRUKU	Technologia termiczna HP Inkjet
DOŁĄCZONE STEROWNIKI DO DRUKARKI	HP PCL 3 GUI
JAKOŚĆ DRUKU W CZERNI (TRYB BEST)	czarny: Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)

WYŚWIETLACZ	Obrazkowy wyświetlacz LCD
SZYBKOŚĆ PROCESORA	180 MHz
LICZBA WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH	2 (1 czarny, 1 trójkolorowy)
JĘZYKI DRUKOWANIA	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplikacje HP/UPD); URF (AirPrint)
CZUJNIK AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA RODZAJU PAPIERU	Nie
KASETY WYMIENNE	HP 305 oryginalny czarny wkład atramentowy (wydajność ok. 120 stron) 3YM61AE; HP 305XL oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM62AE; HP 305 oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy (wydajność ok. 100 stron) 3YM60AE; HP 305XL oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności (ok. 200 stron) 3YM63AE. Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies [4] Drukarka korzysta z zabezpieczeń dynamicznych, które mogą być okresowo aktualizowane za pomocą aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Drukarka nadaje się do użycia wyłącznie z wkładami drukującymi z oryginalnymi obwodami elektronicznymi firmy HP. Wkłady drukujące korzystające z obwodów elektronicznych innych producentów mogą nie działać lub przestać działać. Więcej informacji: http://www.hp.com/learn/ds
MOŻLIWOŚĆ PRACY BEZPRZEWODOWEJ	Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11a/b/g/n
ŁĄCZNOŚĆ, TRYB STANDARDOWY	1 port Hi-Speed USB 2.0
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE	Windows 10, 7: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer. MacOS Sierra v10.12 (poprzednio OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB dostępnego miejsca na twardym dysku, dostęp do internetu.
MOŻLIWOŚĆ DRUKU MOBILNEGO	Aplikacja HP Smart; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™ [8]
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ PAMIĘCI	86 MB
MAKS. POJEMNOŚĆ PAMIĘCI	512 MB DDR1; 160 MB flash
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ PODAJNIKA PAPIERU	Podajnik na 60 arkuszy
STANDARDOWA POJEMNOŚĆ ODBIORNIKA PAPIERU	Odbiornik na 25 arkuszy
DRUKOWANIE DWUSTRONNE	Ręczny (z obsługą przez sterownik)

OBSŁUGIWANE FORMATY NOŚNIKÓW	A4; B5; A6; Koperta DL
ROZMIARY NOŚNIKÓW, DO DOSTOSOWANIA	od 89 x 127 do 215 x 279 mm
NOŚNIKI	Zwykły papier, papier fotograficzny, papier broszurowy
ZALECANE GRAMATURY MEDIÓW	75 g/m ²
DRUK BEZ MARGINESÓW	Nie
TYP SKANERA	Płaski
FORMAT PLIKU ZAWIERAJĄCEGO ZESKANOWANY OBRAZ	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA, OPTYCZNA	Do 1200 dpi
KODOWANIE KOLORU	24-bitowa
FORMAT SKANOWANIA, MAKSYMALNY	216 x 297 mm
POJEMNOŚĆ AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA DOKUMENTÓW	Nie
STANDARDOWE FUNKCJE CYFROWEJ DYSTRYBUCJI DOKUMENTÓW	Nie
TRYBY INICJACJI SKANOWANIA	Skanowanie z panelu przedniego
ROZDZIELCZOŚĆ KOPII (TEKST W CZERNI)	Do 300 x 300 dpi
ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA (TEKST I GRAFIKA W KOLORZE)	Do 300 x 300 dpi
KOPIE, MAKS.	Do 9 kopii
ZASILANIE	Napięcie wejściowe: 220–240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)
ZUŻYCIE ENERGII	1,7 W (tryb gotowości), 0,9 W (tryb uśpienia), 0,1 W (automatyczne wyłączenie), 0,1 W (urządzenie wyłączone) [2]
ZAKRES TEMPERATUR PODCZAS EKSPLOATACJI	5–40°C
WYMIARY (SZER. X GŁĘB. X WYS.)	425 × 304 × 154 mm [1]
WYMIARY MAKSYMALNE (SZER. X GŁĘB. X WYS.)	425 × 546 × 250 mm (przedłużenie wyjściowe całkowicie rozłożone) [1]

WAGA	3,42 kg [5]
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2720; Czarny wkład konfiguracyjny HP 305; Trójkolorowy wkład konfiguracyjny HP 305; Ulotka dotycząca przepisów; Instrukcja instalacji; Instrukcja obsługi; Przewód zasilający.
KABEL W ZESTAWIE	Nie
GWARANCJA	Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .
UWAGI	[1] Wymiary różnią się zależnie od konfiguracji. [2] Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. [3] Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania. [4] Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP i druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. [5] Po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. [6] Po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/printerclaims. [7] Więcej informacji na temat wydajności wymiennych wkładów można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies; W przypadku wkładów konfiguracyjnych należy kliknąć łącze do przekazywania konfiguracji na tej samej stronie. [8] Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępowego. Tryb