

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l2712dn-duplex-laser-mono-sklep-kozienice-radom-p-2035.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2712DN Duplex Laser Mono SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 045,50 zł
Cena netto	850,00 zł
Cena poprzednia	1 399,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	20766
Kod producenta	MFCL2712DNAP1
Kod EAN	4977766783224
Producent	Brother

Opis produktu

Wydajność, jakiej potrzebują firmy jutra

Jego ustawienie i przygotowanie do pracy zajmie zaledwie kilka minut. MFC-L2712DN oferuje wysoką prędkość druku do 30 stron na minutę oraz automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy, przydatny podczas kopiowania i skanowania wielostronicowych dokumentów. Możliwość zapisywania zeskanowanych dokumentów bezpośrednio na platformie SharePoint lub w innych lokalizacjach, znacznie ułatwia pracę.

Najlepszy stosunek jakości do ceny

Bogate w funkcje, urządzenie MFC-L2712DN można łatwo podłączyć do sieci w tętniącym życiem domu lub małym biurze. Oferuje automatyczny druk dwustronny, pojemny podajnik papieru i tonery w różnych wydajnościach.

Cicha praca bez jakichkolwiek kompromisów

Drukuj przy najniższym w swojej klasie poziomie hałasu (poniżej 50dB), nie rezygnując przy tym z szybkości ani z jakości. Urządzenie pracuje cicho przy maksymalnej prędkości, dlatego z powodzeniem można je ustawić na biurku i drukować w tle, nie przerywając swojej pracy.

Długotrwała eksploatacja

Dzięki użyciu do produkcji mocnych i trwałych materiałów i zapewnieniu znakomitego wsparcia technicznego w standardzie, użytkownik może być spokojny, że jego drukarka będzie mu długo służyć.

Przyjazne środowisku

Modele Brother spełniają normy efektywności energetycznej i dlatego zostały nagrodzone Energy Star - umożliwienie zmniejszenia wpływu na środowisko przy jednoczesnym obniżeniu kosztów druku.

Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Rozmiar wyświetlacza	Wyświetlacz 2-wierszowy

Klasyfikacja lasera

Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)

Pamięć	64MB
Procesor	600MHz
Technologia	Laserowa

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	10Base-T/100Base-TX

Połączenia mobilne

Obsługiwane	AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
-------------	--

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	do 600 x 600dpi
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	25%-400% co 1%
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	30 kopie na minutę
N na 1	Tak

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym	580 x 517 x 434mm (szer. x gł. x wys.) / 14,9kg
Bez kartonu	410 x 398.5 x 318.5mm (szer. x gł. x wys.) / 11,8kg

Faksowanie

Faks-modem	33.6 kb/s
PC Fax	Tak

Środowisko

Certyfikacja Energy Star	Tak
Zużycie energii	440 (drukowanie); 260 (tryb cichy); 42 (tryb gotowości); 6.2 (w uśpieniu); 0.9 (głębokie uśpienie); 0.03 (Wył.)

Poziom hałas

48dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy); 30dBA (gotowości);

Typowe zużycie energii

1.232 kwh/week

W opakowaniu

Zawartość

Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 147.3 to 215.9 mm, długość 147.3 to 355.6 mm

Rozmiary

Podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2) ADF (ronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - (64 - 105 g/m2)

Sieć

Sieć przewodowa

10Base-T/100Base-TX

Bezpieczeństwo sieci przewodowej

SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Obsługiwane

Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.8.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

Obsługa papieru

Wejście papieru

Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz, ADF - 50 arkuszy,

Wyjście papieru

120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4

Do 15 obrazów na minutę

Standardowa szybkość drukowania A4

Do 30 strony na minutę

Rozdzielczość	600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1.200 x 1.200dpi,
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	GDI
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 8.5 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne	Nie
Rozdzielczość	do 1.200 x 1,200dpi (z szyby skanera), do 600 x 600dpi (ADF), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana)
Typ	CIS

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Toner o dużej wydajności	(TN-2421) - 3,000 stron*
Eksploatacja w zestawie	wydajność do 700 stron*
Standardowy toner	(TN-2411) - 1,200 stron*
Materiały eksploatacyjne	Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 arkuszy; *wydajność wkładu deklarowana jest zgodnie z normą ISO / IEC 19752

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
------------------	--