

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/verbatim-adapter-podrozny-65-w-gan-iii-2x-usb-c-pd-4-2x-usb-a-czarna-p-17565.html>



Verbatim Adapter podróżny 65 W GaN III 2x USB-C PD QC 4+ 2x USB-A, czarna

Cena brutto	156,00 zł
Cena netto	126,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66770951
Kod producenta	32120
Kod EAN	023942321200
Producent	Verbatim

Opis produktu

Uniwersalny adapter podróżny Verbatim UTA-05 GaN III to kompaktowe i zaawansowane urządzenie, które umożliwia jednoczesne ładowanie nawet pięciu urządzeń. Posiada gniazdo zasilania AC oraz dwa porty USB-C i dwa porty USB-A.

Adapter można używać w ponad 180 krajach, co sprawia, że jest idealnym towarzyszem podróży. Dzięki niemu ładowanie różnych urządzeń, takich jak laptopy, smartfony, głośniki Bluetooth, tablety czy powerbanki, staje się prostsze i bardziej wygodne. Wystarczy podłączyć swoje urządzenia do adaptera, a następnie podłączyć go do lokalnego źródła zasilania.

Jedną z zalet tego adaptera jest zastosowanie najnowszej technologii GaN, która pozwala na efektywne obsługiwane zasilania o wysokim napięciu i wysokiej częstotliwości. Dzięki temu adapter jest mniejszy, lżejszy i bardziej wydajny niż tradycyjne rozwiązania.

Dodatkowo, adapter Verbatim UTA-05 GaN III oferuje szybkie ładowanie. Trzy z czterech portów USB zapewniają ultraszybkie ładowanie, a dwa porty USB-C obsługują technologię Power Delivery 3.0 i Quick Charge 4+, umożliwiając ładowanie z mocą do 65 W. Port USB-A obsługuje ładowanie Quick Charge 3.0 z mocą do 60 W, a drugi port USB-A zapewnia standardową moc wyjściową na poziomie 5 W.

Oprócz swojej funkcjonalności, adapter charakteryzuje się także stylowym i kompaktowym designem. Jest zamknięty w atrakcyjnej, czarnej obudowie 3D, wykonanej z ognioodpornego poliwęglanu. Dodatkowo, posiada certyfikację CE, UKCA, FCC i ROHS, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Warto również zaznaczyć, że adapter został wyposażony w zaślepki zabezpieczające przed dostępem dzieci, które można otworzyć jedynie przy użyciu dużej siły. Dodatkowo, posiada bezpiecznik zgodny z normą BS1362, a dołączony bezpiecznik zapasowy zapewnia dodatkowe poczucie spokoju i bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia, gdziekolwiek się znajdujesz.

Szczegóły produktu

Numer katalogowy: 32120

- Adapter podróżny World-to-World z technologią GaN III
- Formaty wtyczek UE, UK, USA/Japonia, AUS (dostosowane do użycia w ponad 180 krajach)
- Trzy porty ultraszybkiego ładowania USB i jeden normalny port USB:- 2 x USB-C Power Delivery 3.0 (obsługa PPS) i port Quick Charge 4+: do 65 W na każdym porcie- 1 x port USB-A Quick Charge 3.0: do 60 W- 1 x port USB-A: do 5 W
- Obsługuje jednoczesne ładowanie pięciu urządzeń
- Funkcja zaślepki ochronnej zapobiega wkładaniu obcych przedmiotów do gniazda
- Ognioodporny materiał poliwęglanowy
- Certyfikowany bezpiecznik 10 A (zgodny z normą BS1362) + zapasowy bezpiecznik
- Wskaźnik LED stanu
- W zestawie etui podróżne

- Kompaktowa konstrukcja z szybką powierzchnią w kształcie diamentu
- 2-letnia ograniczona gwarancja na cykl życia produktu

Typy wtyczek obsługiwane przez adapter: Typ A, Typ B, Typ C, Typ E, Typ F, Typ G, Typ I, Typ J, Typ L, Typ N

Uwaga; następujące wtyczki nie są kompatybilne:

Typ D, Typ H, Typ K, Typ M, Typ O

Gniazda, do których można podłączyć adapter podręczny: Typ A, Typ B, Typ C, Typ D, Typ E, Typ F, Typ G, Typ H, Typ I, Typ J, Typ K, Typ L, Typ M, Typ N, Typ O

Dane techniczne

- Wejście AC: 100-250 V, 50/60 Hz
- Napięcie znamionowe: 100-250 V~ 10 A maks., 2500 W maks.

Moc wyjściowa w trybie pojedynczego portu:

USB-C1/C2 PD 3.0 i QC 4+ (obsługa PPS): 3,3-11 V ? 5 A, 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W maks. na każdym porcie

USB-A1 QC 3.0: 4,5 V ? 5,0 A, 5,0 V ? 4,5 A, 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,0 A 60,0 W maks.

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A 5,0 W maks.

Moc wyjściowa w trybie podwójnego portu:

USB-C1 + C2

USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W maks.

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W maks.

USB-C1 + USB-A1

USB-C1 + USB-A1: 5,0V ? 3,0 A 15,0 W

USB-C1 + USB-A2

USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-C2 + USB-A1

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W

USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 18,0 W

USB-C2 + USB-A2

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,25 A 65,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-A1 + USB-A2

USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 3,0 A 60,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

Moc wyjściowa w trybie połączonych portów:

USB-C1 + C2 + A1

USB-C1 + USB-A1: USB-C1+ USB-A1: 5,0V ? 3,0 A 15,0 W

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W

USB-C1 + C2 + A2

USB-C1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,22 A, 12,0 V ? 1,67 A 20,0 W maks.

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W maks.

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A 5,0 W maks.

USB-C1 + A1 + A2

USB-C1 + A1: 5,0V ? 3,0 A 15,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-C2 + A1 + A2

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W

USB-A1: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 2,0 A, 18,0 W

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A, 5,0 W

USB-C1 + C2 + A1 + A2

USB-C1 + A1: 5,0 V ? 3,0 A 15,0 W maks.

USB-C2: 5,0 V ? 3,0 A, 9,0 V ? 3,0 A, 12,0 V ? 3,0 A, 15,0 V ? 3,0 A, 20,0 V ? 2,25 A 45,0 W maks.

USB-A2: 5,0 V ? 1,0 A 5,0 W maks.

Łączna moc wyjściowa DC: maks. 65,0 W

- Temperatura podczas pracy: 0-35°C
- Obsługuje PD3.0, QC4+, FCP, SCP, AFC, PPS, BC1-2 i inne technologie
- Wymiary: 78 mm x 55 mm x 54 mm
- Waga produktu: 177 g
- W zestawie etui podróżne: 70 mm x 60 mm x 93 mm / waga: 30 g / materiał: nylon + PCW