Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-adapter-podrozny-chargentravel-gan-iii-usb-c-usb-a-170-w-30190-p-17548.html



Verbatim, Adapter podróżny ChargeNTravel GaN III USB-C USB-A 170 W 30190

Cena brutto	**376,00 zł**
Cena netto	**305,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66770932**
Kod producenta	**18299810843**
Kod EAN	**023942301905**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Charge n Travel Uniwersalny Adapter Podróżny 170W

Maksymalna moc, maksymalna kompatybilność, minimalna forma

Uniwersalny adapter podróżny Charge n Travel 170W to nowoczesne urządzenie o wysokiej wydajności, które łączy funkcjonalność z eleganckim designem i niezawodnością. Dzięki technologii GaN III oferuje superszybkie ładowanie, kompaktowe wymiary oraz możliwość używania w ponad 180 krajach na całym świecie. Idealne rozwiązanie dla osób często podróżujących z wieloma urządzeniami elektronicznymi.

Technologia GaN III – mniejsze zużycie energii, większa wydajność

Adapter wykorzystuje najnowszą generację technologii GaN III, opartą na azotku galu. To materiał, który pozwala na efektywną pracę z wysokim napięciem i częstotliwościami przy jednoczesnym ograniczeniu rozmiaru i nagrzewania się urządzenia. Dzięki temu adapter jest mniejszy, lżejszy i bardziej energooszczędny od tradycyjnych modeli.

Globalna kompatybilność – ponad 180 krajów

Adapter umożliwia korzystanie z prądu niemal na całym świecie. Wbudowane wtyczki umożliwiają szybkie dostosowanie do gniazdek EU, UK, US, a także obrotowe piny dla standardów Australii i Chin. To niezastąpione urządzenie w każdej zagranicznej podróży, zarówno służbowej, jak i rekreacyjnej.

Szybkie ładowanie 6 w 1 – do 170 W łącznej mocy

Adapter umożliwia jednoczesne ładowanie aż sześciu urządzeń, oferując:

- jedno gniazdo AC,
- gniazdo USA/JP,
- trzy porty USB-C,
- jeden port USB-A.

Technologie PD 3.1 i QC 4+ wspierają szybkie ładowanie nawet najbardziej wymagających urządzeń, takich jak laptopy, tablety i telefony. Porty USB-C zapewniają do 140 W mocy, natomiast USB-A obsługuje szybkie ładowanie do 18 W.

Bezpieczeństwo i nowoczesny wygląd

Obudowa o eleganckim, trójwymiarowym wzorze w kolorze czarnym wykonana jest z ognioodpornego poliwęglanu najwyższej jakości. Produkt posiada certyfikaty CE, UKCA, FCC i ROHS oraz bezpiecznik BS1362 10A (w zestawie znajduje się zapasowy). W komplecie znajduje się również etui podróżne dla wygody i ochrony podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Kompatybilne wtyczki: Typ A B C D E F G H I J L N O

Kompatybilne gniazda: Typ A B C D E F G H I J K L N O

Wejście AC: 100-250 V~, 50/60 Hz, 3.9 A

Maksymalne obciążenie: 100-250 V~, 10 A max, 2500 W max

Porty USB – maksymalne wyjście:

USB-C1 / USB-C2 (PD 3.1 i QC 4+ z PPS):

- 3.3 - 11 V ? 5 A
- 5 V ? 3 A (15 W)
- 9 V ? 3 A (27 W)
- 12 V ? 3 A (36 W)
- 15 V ? 3 A (45 W)
- 20 V ? 5 A (100 W)
- 28 V ? 5 A (140 W max)

USB-C3 (PD 3.0 i QC 3.0 z PPS):

- 3.3 - 11 V ? 2.75 A
- 5 V ? 3 A (15 W)
- 9 V ? 3 A (27 W)
- 12 V ? 2.5 A (30 W)
- 15 V ? 2 A (30 W)
- 20 V ? 1.5 A (30 W max)

USB-A1 (QC 3.0):

- 5 V ? 3 A (15 W)
- 9 V ? 2 A (18 W)
- 12 V ? 1.5 A (18 W max)

Łączna moc wyjściowa DC: 170 W max

Obsługiwane technologie szybkiego ładowania: PD 3.1, PD 3.0, QC 4+, QC 3.0, FCP, AFC, PPS, BC1.2 i inne

Temperatura pracy: 0°C do +35°C

Temperatura przechowywania: -20°C do +85°C

Uwaga:

Do użytku wewnętrznego

Nie konwertuje napięcia

Nie używać z urządzeniami wymagającymi uziemienia