Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-adapter-podrozny-world-to-world-uta-04-usb-a-usb-c-czarny-61-w-p-17508.html



Verbatim, Adapter podróżny World-to-World UTA-04 USB-A, USB-C, czarny, 61 W

Cena brutto	**178,00 zł**
Cena netto	**144,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66770888**
Kod producenta	**49546**
Kod EAN	**5903635457629**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Globalny adapter podróżny Verbatim UTA-04 PD 61W, Q.C 18W

Uniwersalnego adaptera podróżnego Verbatim można używać w ponad 180 krajach – zabierz go ze sobą, a nigdy nie braknie Ci mocy. Ten adapter wtyczek typu globalny-globalny umożliwia podłączanie urządzeń do dowolnego lokalnego źródła zasilania na całym świecie. Dzięki niemu możesz spokojnie ładować swoje urządzenia wymagające zasilania, takie jak laptopy i akumulatory do aparatów. Porty USB-C i USB-A u dołu umożliwiają ładowanie wszystkich urządzeń USB, w tym smartfonów, głośników Bluetooth, tabletów, powerbanków i czytników e-booków.

Superszybkie ładowanie 6-w-1

Kompaktowy i zaawansowany, uniwersalny adapter podróżny umożliwia jednoczesne ładowanie sześciu urządzeń przez gniazdo zasilania AC oraz dwa porty USB-C i trzy porty USB-A.

Port USB-C o wysokiej mocy obsługuje funkcję 61W Power Delivery (PD) i Quick Charge (QC) 3.0 – adapter zapewnia superszybkie ładowanie.

Wystarczy pchnąć suwaki umieszczone z boku adaptera, aby odkryć trzy najpopularniejsze wtyczki międzynarodowe – UE, UK i USA – i obrócić styki, aby skorzystać z gniazd w Australii lub Chinach.

Kompaktowe i bezpieczne urządzenie

Certyfikaty CE, UKCA, FCC i ROHS oraz wysokiej jakości ognioodporny materiał poliwęglanowy – ten adapter uniwersalny jest idealnym urządzeniem do codziennego użytku w podróży.

Adapter jest wyposażony w zaślepkę zapewniającą bezpieczeństwo dzieci, którą można otworzyć tylko z siłą ponad 75N (7,5 kg) na otwór, a także

w bezpiecznik zgodny z normą BS1362 (zapasowy bezpiecznik jest dołączony), co zapewnia 100% spokoju ducha, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Kompaktowe i bezpieczne urządzenie

Certyfikaty CE, UKCA, FCC i ROHS oraz wysokiej jakości ognioodporny materiał poliwęglanowy – ten adapter uniwersalny jest idealnym urządzeniem do codziennego użytku w podróży.

Adapter jest wyposażony w zaślepkę zapewniającą bezpieczeństwo dzieci, którą można otworzyć tylko z siłą ponad 75N (7,5 kg) na otwór, a także

w bezpiecznik zgodny z normą BS1362 (zapasowy bezpiecznik jest dołączony), co zapewnia 100% spokoju ducha, niezależnie

od tego, gdzie jesteś.

Rodzaje wtyczek pasujące do adaptera:

typ A, typ B, typ C, typ E, typ F, typ G, typ I, typ J, typ L, typ N

Należy pamiętać, że następujące wtyczki nie są zgodne:

typ D, typ H, typ K, typ M, typ O

Rodzaje gniazd, do których można podłączyć adapter podróżny:

typ A, typ B, typ C, typ D, typ E, typ F, typ G, typ H, typ I, typ J, typ K, typ L, typ N, typ O

Zobacz przewodnik krajowy, aby uzyskać pełne informacje o zgodności

Adapter podróżny jest dostosowany do użytku z większością urządzeń elektronicznych, do 2500 W przy napięciu 250 V oraz 1000 W przy napięciu 100 V. Adapter podróżny jest zgodny z większością urządzeń USB

Dane techniczne

- Adapter globalny-globalny (do stosowania w ponad 180 krajach) – patrz przewodnik krajowy
- Formaty wtyczek: UE, UK, USA/Japonia, AUS
- 1 x port USB-C Power Delivery 61W i Quick Charge 3.0: 18W
- 1 x port USB-C: maks. 12 W
- 3 x port USB-A: maks. 12 W
- Obsługuje jednoczesne ładowanie 6 urządzeń
- Ognioodporny materiał poliwęglanowy
- Certyfikowany bezpiecznik + zapas
- Zaślepka zapewniająca bezpieczeństwo dzieci (można otworzyć tylko z siłą ponad 75N (7,5 kg) na otwór)
- Wskaźnik LED stanu
- Wejście AC: 100–250 V, 50/60 Hz
- Napięcie znamionowe: 100–250 V AC 10 A maks., 2500 W maks.
- USB-C1 PD/QC: 5,0 V 3,0 A 15,0 W, 9,0 V 3,0 A 27,0 W, 12,0 V 3,0A 36,0 W, 15,0 V 3,0 A 45,0 W, 20,3 V 3,0 A 61,0 W
- USB-C2: 5,0 V 2,4 A 12,0 W
- USB-A1/2/3: 5,0 V 2,4 A 12,0 W
- Bezpiecznik: zgodny z normą BS1362
- Materiał: ognioodporny poliwęglan
- Wymiary: 75 mm x 50 mm x 54 mm
- Waga: 180 g
- Temperatura podczas pracy: 0–35°C

Uwaga:

- NIE jest to konwerter napięcia
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszcze