



Verbatim Essentials Ładowarka sieciowa GaN USB-A QC 3.0, 2 USB-C PD 3.0 65W

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	69236078
Kod EAN	023942323532
Producent	Verbatim

Opis produktu

Ładowarka ścienna Verbatim Essentials GaN 65W 3-portowa - biała

Ładowarka Verbatim Essentials GaN 65W to nowoczesne, wszechstronne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnego i kompaktowego sposobu ładowania wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii GaN (azotek galu), urządzenie oferuje wyższą efektywność energetyczną, generując mniej ciepła i zajmując znacznie mniej miejsca niż tradycyjne ładowarki krzemowe.

Wyposażona w dwa porty USB-C Power Delivery 3.0 oraz jeden port USB-A Quick Charge 3.0, ładowarka umożliwia jednoczesne zasilanie do trzech urządzeń. Inteligentny system dystrybucji mocy automatycznie rozpoznaje podłączone sprzęty i dostosowuje parametry ładowania, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Kompaktowa, lekka konstrukcja oraz uniwersalne napięcie wejściowe sprawiają, że jest to idealny towarzysz podróży - zarówno w codziennych dojazdach, jak i podczas wyjazdów służbowych czy wakacyjnych. Wbudowane mechanizmy zabezpieczające chronią urządzenia przed przepięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcim.

Cechy produktu

- Technologia GaN zapewniająca większą wydajność przy mniejszych rozmiarach
- Możliwość ładowania trzech urządzeń jednocześnie
- 2 porty USB-C z obsługą Power Delivery 3.0 (PD) i PPS
- 1 port USB-A z obsługą Quick Charge 3.0 (QC)
- Łączna moc wyjściowa do 65 W - idealna do laptopów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń
- Inteligentne zarządzanie energią w zależności od podłączonych urządzeń
- Cztery systemy zabezpieczeń: nadprądowe, nadnapięciowe, przeciwzwarciowe i nadtemperaturowe
- Lekka i kompaktowa konstrukcja idealna do podróży
- Uniwersalne napięcie wejściowe 100-240 V - odpowiednie do użytku na całym świecie

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1.3 A maksymalnie

Całkowita moc wyjściowa: do 65 W

Porty:

- 2x USB-C PD 3.0 (do 65 W każdy)
- 1x USB-A QC 3.0 (do 18 W)

Wyjście USB-C1/C2 z PPS:

- 5V/3A

- 9V/3A
- 12V/3A
- 15V/3A
- 20V/3.25A (maksymalnie 65 W każdy)
- PPS: 5V-20V/3A

Wyjście USB-A QC 3.0:

- 5V/3A
- 9V/2A
- 12V/1.5A (maksymalnie 18 W)

Temperatura pracy: od 0°C do 35°C

Temperatura przechowywania: od 0°C do 35°C

Wilgotność robocza: od 10% (0°C) do 85% (35°C) RH

Materiał obudowy: tworzywo PC + ABS + materiał ognioodporny

Wymiary: 89.5 × 44 × 31 mm

Waga: 92 g

Systemy zabezpieczeń:

- przeciwzwarciowe
- nadnapięciowe
- nadprądowe
- nadtemperaturowe