



Verbatim Essentials Ładowarka sieciowa GaN USB-A USB-C PD 3.0 65W 32352

Cena brutto	94,00 zł
Cena netto	76,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66770997
Kod producenta	32352
Kod EAN	023942323525
Producent	Verbatim

Opis produktu

Ładowarka ścienna Verbatim Essentials GaN 65W 3-portowa - czarna

Ładowarka Verbatim Essentials GaN 65W to nowoczesne, wszechstronne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnego i kompaktowego sposobu ładowania wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii GaN (azotek galu), urządzenie oferuje wyższą efektywność energetyczną, generując mniej ciepła i zajmując znacznie mniej miejsca niż tradycyjne ładowarki krzemowe.

Wyposażona w dwa porty USB-C Power Delivery 3.0 oraz jeden port USB-A Quick Charge 3.0, ładowarka umożliwia jednoczesne zasilanie do trzech urządzeń. Inteligentny system dystrybucji mocy automatycznie rozpoznaje podłączone sprzęty i dostosowuje parametry ładowania, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Kompaktowa, lekka konstrukcja oraz uniwersalne napięcie wejściowe sprawiają, że jest to idealny towarzysz podróży – zarówno w codziennych dojazdach, jak i podczas wyjazdów służbowych czy wakacyjnych. Wbudowane mechanizmy zabezpieczające chronią urządzenia przed przepięciem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcie.

Cechy produktu

- Technologia GaN zapewniająca większą wydajność przy mniejszych rozmiarach
- Możliwość ładowania trzech urządzeń jednocześnie
- 2 porty USB-C z obsługą Power Delivery 3.0 (PD) i PPS
- 1 port USB-A z obsługą Quick Charge 3.0 (QC)
- Łączna moc wyjściowa do 65 W – idealna do laptopów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń
- Inteligentne zarządzanie energią w zależności od podłączonych urządzeń
- Cztery systemy zabezpieczeń: nadprądowe, nadnapięciowe, przeciwzwarceniowe i nadtemperaturowe
- Lekka i kompaktowa konstrukcja idealna do podróży
- Uniwersalne napięcie wejściowe 100-240 V – odpowiednie do użytku na całym świecie

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1.3 A maksymalnie

Całkowita moc wyjściowa: do 65 W

Porty:

- 2x USB-C PD 3.0 (do 65 W każdy)
- 1x USB-A QC 3.0 (do 18 W)

Wyjście USB-C1/C2 z PPS:

- 5V/3A
- 9V/3A
- 12V/3A
- 15V/3A
- 20V/3.25A (maksymalnie 65 W każdy)
- PPS: 5V-20V/3A

Wyjście USB-A QC 3.0:

- 5V/3A
- 9V/2A
- 12V/1.5A (maksymalnie 18 W)

Temperatura pracy: od 0°C do 35°C

Temperatura przechowywania: od 0°C do 35°C

Wilgotność robocza: od 10% (0°C) do 85% (35°C) RH

Materiał obudowy: tworzywo PC + ABS + materiał ognioodporny

Wymiary: 89.5 × 44 × 31 mm

Waga: 92 g

Systemy zabezpieczeń:

- przeciwzwarciowe
- nadnapięciowe
- nadprądowe
- nadtemperaturowe