Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-ladowarka-gan-usb-30-usb-c-szara-100-w-wymienne-koncowki-c-g-a-p-17587.html



Verbatim Ładowarka GaN USB 3.0 USB C szara 100 W, wymienne końcówki C,G,A

Cena brutto	**206,00 zł**
Cena netto	**167,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66770979**
Kod producenta	**32202**
Kod EAN	**023942322023**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Ładowarka GaN firmy Verbatim 100 W. Jedno niezwykle wydajne urządzenie, które zastępuje wiele ładowarek.

Verbatim GaN 32202 łączy dwa porty USB-C PD o mocy 100 W, jeden port USB-C PD o mocy 65 W oraz jeden port USB-A QC 3.0 (EU/UK/US) w eleganckiej obudowie o wielkości dłoni. Idealnie sprawdzi się w biurze, domu lub podczas podróży do zasilania laptopa, tabletu, smartfona, urządzeń gamingowych i nie tylko.

Dzięki technologii GaN (Gallium Nitride) ta ładowarka zapewnia szybkie i wydajne ładowanie o dużej mocy, generując jednocześnie mniej ciepła. Ładowarki GaN są mniejsze i lżejsze od tradycyjnych ładowarek silikonowych, dzięki czemu są bardzo łatwe do przenoszenia i idealne w podróży.

Bezpieczeństwo i niezawodność to priorytet tej ładowarki GaN Verbatim. Wykonana z wysokiej jakości materiałów ognioodpornych, posiada cztery systemy bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem, co gwarantuje bezpieczne ładowanie.

Szczegóły produktu:

- Numer katalogowy: 32202

- Obsługuje jednoczesne ładowanie do 4 urządzeń o maksymalnej łącznej mocy 100 W

- Wyposażona w 2 x USB-C® PD 3.0 o mocy do 100 W, 1 x USB-C PD 3.0 o mocy 65 W oraz 1 x USB-A QC 3.0 do 30 W

- Wbudowana technologia GaN zapewnia wydajne ładowanie i generuje mniej ciepła

- Świetny towarzysz podróży dzięki składanym bolcom amerykańskim oraz wymiennym wtyczkom w wersji UE i UK, a także smukłej i kompaktowej konstrukcji

- Obsługuje superszybkie ładowanie dzięki USB Power Delivery 3.0, PPS i Quick Charge 3.0

- Technologia PPS (Programmable Power Supply) zapewnia odpowiednią ilość mocy do idealnego ładowania

- Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na ogień i wyposażona w cztery systemy bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarciem i przegrzaniem

- Opakowanie bez plastiku

- Gwarancja ograniczona na okres dwóch lat.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:

- AC 100-240~ 50/60 Hz 1,8 A maks.

Moc wyjściowa w pojedynczym porcie:

- Moc wyjściowa USB-C1 PD 3.0: 3,3-21 V?5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?3 A, 15 V?3 A, 20 V?5 A (maks. 100 W)
- Moc wyjściowa USB-C2 PD 3.0: 3,3-21 V?5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?3 A, 15 V?3 A, 20 V?5 A (maks. 100 W)
- Moc wyjściowa USB-C3 PD 3.0: 3,3-11 V?5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?3 A, 15 V?3 A, 20 V?3,25 A (maks. 65 W)
- Moc wyjściowa USB-A QC 3.0: 4,5 V?5 A, 5 V?4,5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?2,5A, 20 V?1,5 A (maks. 30 W)

Moc wyjściowa w portach:

- USB-C1+USB-C2/C3: 65 W + 35 W
- USB-C1/C2+USB-A: 65 W + 30 W
- USB-C2+USB-C3: 65 W + 35 W
- USB-C3+USB-A: 15 W (5 V ? 3 A)
- USB-C1+USB-C2+USB-C3: 45 W + 35 W + 20 W
- USB-C1+USB-C2+USB-A: 45 W + 35 W + 18 W
- USB-C1/C2+USB-C3+USB-A: 65 W + 15 W (USB-C3+USB-A)
- USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 45 W + 35 W + 15 W (USB-C3+USB-A)
- Łączna moc wyjściowa: Maks. 100 W

Systemy bezpieczeństwa:

- Ochrona przed zwarciem
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Materiał:** Plastikowa obudowa: Materiał ognioodporny PC
- **Wymiary (Szer. x dł. x wys.):** 77,5 mm x 61,1 mm x 29,3 mm
- **Waga:** 226 gramów