

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/verbatim-ladowarka-gan-usb-30-usb-c-szara-240-w-wymienne-koncowki-c-g-a-p-17590.html>



Verbatim ładowarka GaN USB 3.0 USB C szara 240 W wymienne końcówki C,G,A

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 401,00 zł |
| Cena netto | 326,02 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 66770982 |
| Kod producenta | 32205 |
| Kod EAN | 023942322054 |
| Producent | Verbatim |

Opis produktu

Niezastąpiona dla bardzo wymagających użytkowników o mocy aż 240 W z 4 portami Ładowarka ścienna GaN firmy Verbatim o mocy 240 W posiada cztery porty: jeden port USB-C PD o mocy 140 W, jeden port USB-C PD o mocy 100 W, jeden port USB-C PD o mocy 65 W oraz jeden port USB-A QC 3.0.

Pomimo tej niezwykłej mocy niezwykłej mocy jest zamknięta w eleganckiej obudowie, która mieści się w dłoni, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w biurze, domu lub podczas podróży. Może zasilać różne urządzenia, takie jak laptop, tablet, smartfon, a także urządzenia gamingowe. Ładowarka posiada składane wtyki bolca typu amerykańskiego, które można wymienić na wersje z wtyczką UE lub UK, co czyni ją najlepszym towarzyszem podróży.

Technologia GaN (Gallium Nitride) pozwala na szybkie i wydajne ładowanie o dużej mocy, jednocześnie generując mniej ciepła. Dzięki zastosowaniu tej technologii, ładowarki GaN są znacznie mniejsze i lżejsze od tradycyjnych ładowarek wykonanych ze silikonu, co ułatwia ich przenoszenie i sprawia, że są idealne do podróży.

Ładowarka GaN jest niezawodna i bezpieczna w użytkowaniu. Wykonana jest z wysokiej jakości materiałów ognioodpornych i posiada cztery systemy bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, nadprądowe, przed zwarcieniem oraz przegrzaniem. Dzięki temu możesz mieć pewność, że ładowarka pozostaje w pełni bezpieczna podczas ładowania.

Numer katalogowy: 32205

- Obsługuje jednoczesne ładowanie do 4 urządzeń o maksymalnej łącznej mocy 240 W
- Wyposażona w 1 x USB-C® PD 3.1 o mocy do 140 W, 1 x USB-C® PD 3.0 o mocy do 100 W, 1 x USB-C PD 3.0 o mocy do 65 W i 1 x USB-A QC 3.0 o mocy do 60 W
- Wbudowana technologia GaN to wydajne ładowanie i mniej generowanego ciepła
- Świetny towarzysz podróży dzięki składanym amerykańskim bolcom i wymiennym wtyczkom w wersji UE i UK oraz smukłemu i kompaktowemu designowi
- Obsługuje superszybkie ładowanie dzięki USB Power Delivery 3.1 & 3.0, PPS i Quick Charge 3.0
- Technologia PPS (Programmable Power Supply) zapewnia właściwą ilość mocy potrzebną do idealnego ładowania
- Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na ogień i wyposażona w cztery systemy bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarcieniem i przegrzaniem
- Opakowanie bez plastiku
- Dwuletnia ograniczona gwarancja

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:

AC 100-240~ 50/60 Hz 2,8 A maks.

Moc wyjściowa w pojedynczym porcie:

Moc wyjściowa USB-C1 PD 3.1: 3,3-21 V?5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?3 A, 15 V?3 A, 20 V?5 A, 28 V?5 A (maks. 140 W)

Moc wyjściowa USB-C2 PD 3.0: 3,3-21 V?5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?3 A, 15 V?3 A, 20 V?5 A (maks. 100 W)

Moc wyjściowa USB C3 PD 3.0: 3,3-11 V?5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?3 A, 15 V?3 A, 20 V?3,25 A (maks. 65 W)

Moc wyjściowa USB-A QC3.0: 4,5 V?5 A, 5 V?4,5 A, 5 V?3 A, 9 V?3 A, 12 V?3 A, 20 V?3 A (maks. 60 W)

Moc wyjściowa w portach:

Moc wyjściowa USB-C1+USB-C2: 140 W + 100 W

Moc wyjściowa USB-C1+USB-C3: 140 W + 65 W

Moc wyjściowa USB-C1+USB-USB-A: 140 W + 60 W

Moc wyjściowa USB-C2+USB-C3: 65 W + 35 W

Moc wyjściowa USB-C2+USB-USB-A: 65 W + 30 W

Moc wyjściowa USB-C3+USB-USB-A: 12 W + 12 W

Moc wyjściowa USB-C1+USB-C2+USB-C3: 140 W + 65 W + 35 W

Moc wyjściowa USB-C1+USB-C2+USB-A: 140 W + 65 W + 30 W

Moc wyjściowa USB-C1+USB-C3+USB-A: 140 W + 12 W + 12 W

Moc wyjściowa USB-C2+USB-C3+USB-A: 65 W + 12 W + 12 W

Moc wyjściowa USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A: 140 W + 65 W + 12 W + 12 W

Łączna moc wyjściowa: Maks. 240 W

Systemy bezpieczeństwa:

Ochrona przed zwarcieniem

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenie nadprądowe

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Materiał: Plastikowa obudowa: PC + ABS + Materiał ognioodporny

Wymiary (Szer. x dł. x wys.): 90,5 x 65 x 36,1 mm

Waga: 414 gramów

Zawartość opakowania

Ładowarka GaN

Adapter UE

Adapter UK

Skrócona instrukcja obsługi

Ostrzeżenie

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

