Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-power-bank-charge-n-go-2c-display-kabel-12v-10000mah-32273-p-19517.html



Verbatim, power bank Charge n Go 2C Display, kabel, 12V, 10000mAh 32273

Cena brutto	**221,00 zł**
Cena netto	**179,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**69236022**
Kod EAN	**023942322733**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Dwukablowy power bank Charge n Go z wyświetlaczem to kompaktowe źródło energii o pojemności 10 000 mAh, stworzone do wygodnego ładowania w podróży i na co dzień. Umożliwia ładowanie do czterech urządzeń jednocześnie, przewodowo oraz bezprzewodowo. Magnetyczne ładowanie bezprzewodowe zapewnia do 15 W dla telefonów, a także dedykowane wyjścia 5 W dla AirPods oraz 2,5 W dla Apple Watch. Zgodność z MagSafe ułatwia bezprzewodowe ładowanie iPhoneów, a standard Qi zapewnia wygodę również dla urządzeń obsługujących ładowanie bezprzewodowe.

Wbudowane dwa kable USB-C eliminują konieczność noszenia dodatkowych przewodów. Kabel USB-C2 oferuje szybkie ładowanie do 22,5 W i działa dwukierunkowo, dzięki czemu może służyć zarówno do ładowania power banku, jak i zasilania urządzeń. Drugi kabel USB-C3 zapewnia wyjście do 12 W, co sprawdza się przy ładowaniu mniejszych urządzeń. Dodatkowo szybkie ładowanie USB-C PD do 22,5 W jest dostępne przez port i kabel, co daje elastyczne możliwości podłączenia. Wbudowana podstawka pozwala wygodnie ustawić telefon w pionie lub poziomie i korzystać z niego bez użycia rąk podczas ładowania.

Czytelny wyświetlacz TFT pokazuje procent naładowania oraz stan ładowania w czasie rzeczywistym. Power bank został wyposażony w systemy ochrony wspierające bezpieczne ładowanie, a lekka i poręczna konstrukcja ułatwia zabranie go do torby lub kieszeni. Moc ładowania może się różnić w zależności od urządzenia, na przykład iPhone do 7,5 W, a telefony z Androidem do 15 W, zależnie od obsługiwanych protokołów.

Specyfikacja:

Pojemność baterii 10 000 mAh 38,5 Wh 3,85 VWymiary 107 x 69,8 x 19,5 mmWaga około 209 gUSB-C port plus kabel USB-C2 wejście PD 3.0 5V 3A 9V 2A 12V 1,5A 18W maksUSB-C port plus kabel USB-C2 wyjście PD 3.0 5V 3A 9V 2,2A 10V 2,25A 12V 1,67A 22,5W maksWyjście USB-C3 5V 2,4A 12W maksWyjścia ładowania bezprzewodowego 5W 7,5W 10W 15W 15W maksWyjście Apple Watch 2,5W maksCałkowite wyjście PD 22,5W maksWyświetlacz cyfrowy TFT pokazujący stan naładowania bateriiFunkcje bezpieczeństwa FOD zwarcie przetężenie przegrzanie przepięcie przepięcie ładowania przepięcie rozładowaniaObsługiwane protokoły ładowania PD 3.0 QC 3.0 Apple 2.4A BC1.2 DCP AFCTemperatura pracy 0 do 35 stopni CTemperatura przechowywania minus 10 do 45 stopni C zalecane ładowanie co 3 do 4 miesiące