

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/verbatim-powerbank-charge-n-go-2c-display-kabel-12v-32272-10000mah-p-20136.html>



Verbatim powerbank Charge n Go 2C Display, kabel, 12V, 32272, 10000mAh

Cena brutto	255,88 zł
Cena netto	208,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	72755220
Kod producenta	32272
Kod EAN	023942322726
Producent	Verbatim

Opis produktu

Dwukablowy power bank Charge n Go z wyświetlaczem to kompaktowe źródło energii o pojemności 10 000 mAh, stworzone do wygodnego ładowania w podróży i na co dzień. Umożliwia ładowanie do czterech urządzeń jednocześnie, przewodowo oraz bezprzewodowo. Magnetyczne ładowanie bezprzewodowe zapewnia do 15 W dla telefonów, a także dedykowane wyjścia 5 W dla AirPods oraz 2,5 W dla Apple Watch. Zgodność z MagSafe ułatwia bezprzewodowe ładowanie iPhone'ów, a standard Qi zapewnia wygodę również dla urządzeń obsługujących ładowanie bezprzewodowe.

Wbudowane dwa kable USB-C eliminują konieczność noszenia dodatkowych przewodów. Kabel USB-C2 oferuje szybkie ładowanie do 22,5 W i działa dwukierunkowo, dzięki czemu może służyć zarówno do ładowania power banku, jak i zasilania urządzeń. Drugi kabel USB-C3 zapewnia wyjście do 12 W, co sprawdza się przy ładowaniu mniejszych urządzeń. Dodatkowo szybkie ładowanie USB-C PD do 22,5 W jest dostępne przez port i kabel, co daje elastyczne możliwości podłączenia. Wbudowana podstawa pozwala wygodnie ustawić telefon w pionie lub poziomie i korzystać z niego bez użycia rąk podczas ładowania.

Czytelny wyświetlacz TFT pokazuje procent naładowania oraz stan ładowania w czasie rzeczywistym. Power bank został wyposażony w systemy ochrony wspierające bezpieczne ładowanie, a lekka i poręczna konstrukcja ułatwia zabranie go do torby lub kieszeni. Moc ładowania może się różnić w zależności od urządzenia, na przykład iPhone do 7,5 W, a telefony z Androidem do 15 W, zależnie od obsługiwanych protokołów.

Specyfikacja:

Pojemność baterii 10 000 mAh 38,5 Wh 3,85 V Wymiary 107 x 69,8 x 19,5 mm Waga około 209 g USB-C port plus kabel USB-C2 wejście PD 3.0 5V 3A 9V 2A 12V 1,5A 18W maks USB-C port plus kabel USB-C2 wyjście PD 3.0 5V 3A 9V 2,2A 10V 2,25A 12V 1,67A 22,5W maks Wyjście USB-C3 5V 2,4A 12W maks Wyjścia ładowania bezprzewodowego 5W 7,5W 10W 15W 15W maks Wyjście Apple Watch 2,5W maks Całkowite wyjście PD 22,5W maks Wyświetlacz cyfrowy TFT pokazujący stan naładowania baterii Funkcje bezpieczeństwa FOD zwarcie przetężenie przegrzanie przepięcie ładowania przepięcie rozładowania Obsługiwane protokoły ładowania PD 3.0 QC 3.0 Apple 2.4A BC1.2 DCP AFC Temperatura pracy 0 do 35 stopni C Temperatura przechowywania minus 10 do 45 stopni C zalecane ładowanie co 3 do 4 miesiące