

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/verbatim-usb-c-hub-wieloportowy-4-port-32155-szary-dlugosc-kabla-18-cm-p-17425.html>



## Verbatim USB-C Hub wieloportowy 4-port, 32155, szary, długość kabla 18 cm

Cena brutto	<b>58,00 zł</b>
Cena netto	<b>47,15 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>66770794</b>
Kod producenta	<b>32155</b>
Kod EAN	<b>023942321552</b>

### Opis produktu

#### Hub wieloportowy USB-C Verbatim Essentials

Hub wieloportowy USB-C Verbatim Essentials to kompaktowe i funkcjonalne rozwiązanie, które znacząco upraszcza codzienną pracę, umożliwiając jednoczesne podłączenie wielu urządzeń i akcesoriów. Dzięki czterem różnorodnym portom – HDMI, USB-C PD, USB-A 3.2 Gen 1 oraz USB-A 2.0 – hub pozwala na szybkie rozszerzenie możliwości laptopa, tabletu lub innego urządzenia z portem USB-C.

Wyposażony w port HDMI obsługujący rozdzielczość 4K przy 30 Hz, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, co sprawdzi się zarówno w pracy biurowej, jak i w rozrywce multimedialnej. Port USB-C PD 3.0 umożliwia ładowanie urządzeń z mocą do 100 W (zabezpieczenie ogranicza moc ładowania do 87-96 W), dzięki czemu można zasilać laptopa nawet podczas korzystania z huba. Port USB-A 3.2 Gen 1 zapewnia szybki transfer danych do 5 Gb/s, natomiast USB-A 2.0 gwarantuje kompatybilność ze starszymi urządzeniami przy prędkości do 480 Mb/s.

Niewielkie wymiary i waga zaledwie 51 g czynią go idealnym towarzyszem w podróży. Hub posiada solidną konstrukcję i jest zapakowany w opakowanie bez plastiku, co stanowi ukłon w stronę środowiska. Współpracuje z wieloma systemami operacyjnymi, w tym Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux i Android, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna.

#### Specyfikacja techniczna:

- Porty: HDMI, USB-C PD 3.0, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0
- USB-C PD: wejście do 100 W, ładowanie laptopów i MacBooków ograniczone do 87-96 W
- HDMI: maks. rozdzielczość 4K/30 Hz (3840 x 2160)
- USB-A 3.2 Gen 1: prędkość do 5 Gb/s, maks. moc wyjściowa 5 V / 0,9 A, wsteczna kompatybilność z USB 2.0
- USB-A 2.0: prędkość 480 Mb/s, kompatybilność z USB 1.1/1.0, maks. moc wyjściowa 5 V / 0,5 A
- Wymiary: 96,7 × 29,7 × 11 mm
- Waga: 51 g
- Długość kabla: 18 cm
- Temperatura pracy: 0°C – 40°C
- Temperatura przechowywania: -20°C – 85°C
- Wilgotność robocza: 20% – 90% RH
- Certyfikaty: CE-EMC, CE-LVD, FCC, UKCA
- Normy środowiskowe: RoHS, REACH

#### Wymagania systemowe:

- Port hosta USB-C z obsługą Display-Port do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza
- Windows 11, 10, 8, 7 (x86/x64)
- Mac OS 10.2 lub nowszy
- Chrome OS, Linux, Android 7 lub nowszy

