Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-usb-c-hub-wieloportowy-6-port-32156-szary-dlugosc-kabla-18-cm-p-17426.html



Verbatim USB-C Hub wieloportowy 6-port, 32156, szary, długość kabla 18 cm

Cena brutto	**92,00 zł**
Cena netto	**74,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66770795**
Kod producenta	**32156**
Kod EAN	**023942321569**

Opis produktu

Hub 6-portowy USB-C Verbatim Essentials

Hub 6-portowy USB-C Verbatim Essentials to wszechstronne i kompaktowe urządzenie, które w jednym eleganckim akcesorium łączy sześć niezbędnych portów, umożliwiając wygodne podłączenie wielu urządzeń jednocześnie. Idealnie sprawdzi się w pracy biurowej, podróży czy w domowym biurze, pozwalając na szybkie rozszerzenie możliwości laptopa, tabletu lub smartfona z portem USB-C.

Wyposażony w port HDMI obsługujący rozdzielczość 4K przy 30 Hz, zapewnia ostry i szczegółowy obraz, doskonały do prezentacji, oglądania filmów czy pracy z grafiką. Port USB-C PD 3.0 umożliwia ładowanie urządzeń z mocą do 100 W (z limitem bezpieczeństwa 87–96 W), co pozwala na zasilanie laptopa nawet podczas intensywnego korzystania z pozostałych portów. Szybki port USB-A 3.2 Gen 1 zapewnia transfer danych z prędkością do 5 Gb/s, a dodatkowy USB-A 2.0 gwarantuje kompatybilność ze starszym sprzętem przy prędkości do 480 Mb/s.

Dodatkowo hub wyposażony jest w czytniki kart SD i microSD, które oferują prędkość odczytu do 40 MB/s i zapisu do 30 MB/s – idealne dla fotografów, filmowców czy osób pracujących z dużymi plikami multimedialnymi. Dzięki kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze oraz długości kabla 18 cm, urządzenie jest łatwe do przenoszenia i wygodne w codziennym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna:

- Porty: HDMI, USB-C PD 3.0, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, czytnik kart SD, czytnik kart microSD
- USB-C PD: wejście do 100 W, ładowanie laptopów/MacBooków ograniczone do 87–96 W
- HDMI: maks. rozdzielczość 4K/30 Hz (3840 × 2160)
- USB-A 3.2 Gen 1: prędkość do 5 Gb/s, moc wyjściowa 5 V / 0,9 A, wsteczna kompatybilność z USB 2.0
- USB-A 2.0: prędkość 480 Mb/s, kompatybilność z USB 1.1/1.0, moc wyjściowa 5 V / 0,5 A
- Slot kart SD: prędkość odczytu do 40 MB/s, zapisu do 30 MB/s
- Slot kart microSD: prędkość odczytu do 40 MB/s, zapisu do 30 MB/s
- Wymiary: 112,2 × 29,7 × 11 mm
- Waga: 56 g
- Długość kabla: 18 cm
- Temperatura pracy: 0°C – 40°C
- Temperatura przechowywania: -20°C – 85°C
- Wilgotność robocza: 20% – 90% RH
- Certyfikaty: CE-EMC, CE-LVD, FCC, UKCA
- Normy środowiskowe: RoHS, REACH

Wymagania systemowe:

- Port hosta USB-C z obsługą DisplayPort do podłączenia zewnętrznego monitora
- Windows 11, 10, 8, 7 (x86/x64)
- Mac OS 10.2 lub nowszy
- Chrome OS, Linux, Android 7 lub nowszy