Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-usb-c-hub-wieloportowy-7-port-dlugosc-kabla-18-cm-usb-c-32-gen-1-p-17428.html



Verbatim USB-C Hub wieloportowy 7-port długość kabla 18 cm USB-C 3.2 Gen 1

Cena brutto	**105,00 zł**
Cena netto	**85,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66770797**
Kod producenta	**32158**
Kod EAN	**023942321583**

Opis produktu

Hub 7-portowy USB-C Verbatim Essentials – wszechstronne centrum łączności w kompaktowej formie

Hub USB-C Verbatim Essentials to niezawodne rozwiązanie, które pozwoli Ci maksymalnie rozszerzyć możliwości Twojego urządzenia. Wyposażony w siedem różnorodnych portów, umożliwia jednoczesne podłączanie monitorów, pamięci zewnętrznych, czytników kart i innych akcesoriów, zachowując przy tym wysoką wydajność transferu danych oraz stabilne zasilanie urządzeń. To doskonały wybór zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych, którzy cenią sobie mobilność i funkcjonalność.

Najważniejsze cechy

- Siedem portów w jednym urządzeniu – HDMI, USB-C PD, USB-C 3.2 Gen 1, dwa porty USB-A 3.2 Gen 1, czytnik kart SD i microSD.
- Pass-through PD Charging – obsługa ładowania do 100 W przez port USB-C PD, z zachowaniem bezpieczeństwa przy rzeczywistym ładowaniu 87–96 W.
- Szybki transfer danych – porty USB 3.2 Gen 1 oferują prędkości do 5 Gb/s, umożliwiając błyskawiczne przesyłanie plików.
- Wysoka jakość obrazu – port HDMI obsługuje rozdzielczość 4K przy 30 Hz, idealną do pracy wielomonitorowej i rozrywki w wysokiej jakości.
- Czytniki kart SD i microSD – obsługa prędkości odczytu do 40 MB/s i zapisu do 30 MB/s.
- Kompaktowa, lekka konstrukcja – idealny do pracy mobilnej i w podróży.
- Szeroka kompatybilność – współpracuje z systemami Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux i Android.
- Ekologiczne opakowanie – produkt dostarczany w opakowaniu bez użycia plastiku.

Specyfikacja techniczna

- USB-C PD: PD 3.0, wejście do 100 W, ładowanie laptopów i MacBooków ograniczone do 87–96 W
- HDMI: do 4K/30 Hz (3840 x 2160 pikseli)
- USB-A 3.2 Gen 1: do 5 Gb/s, maks. moc wyjściowa 5 V / 0,9 A, kompatybilny wstecznie z USB 2.0
- USB-C 3.2 Gen 1: do 5 Gb/s, maks. moc wyjściowa 5 V / 0,9 A, kompatybilny wstecznie z USB 2.0
- Czytniki kart SD/microSD: odczyt do 40 MB/s, zapis do 30 MB/s
- Wymiary: 123,2 × 29,7 × 11 mm
- Waga: 60 g
- Długość kabla: 18 cm
- Temperatura pracy: 0°C – 40°C
- Temperatura przechowywania: -20°C – 85°C
- Wilgotność robocza: 20% – 90% RH
- Certyfikaty: CE-EMC, CE-LVD, FCC, UKCA
- Zgodność z normami: RoHS, REACH

Wymagania systemowe

- Port hosta USB-C z obsługą DisplayPort
- Windows 11, 10, 8, 7 (X86/X64)
- Mac OS 10.2 lub nowszy
- Chrome OS, Linux, Android 7 lub nowszy