Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/wn722n-karta-wifi-n150-usb-20-1x4dbi-sma-p-9063.html



WN722N karta WiFi N150 USB 2.0 1x4dBi (SMA)

Cena brutto	**47,00 zł**
Cena netto	**38,21 zł**
Numer katalogowy	**35086694**
Kod producenta	**TL-WN722N**
Kod EAN	**0809186264813**

Opis produktu

WN722N karta WiFi N150 USB 2.0 1x4dBi (SMA)

Zastosowanie produktu

Bezprzewodowa karta sieciowa USB TL-WN722N umo|liwia podBczenie komputera lub laptopa do sieci bezprzewodowej zapewniajc dostp do szybkiego poBczenia internetowego. Prdko[transmisji bezprzewodowej w standardzie N wynosi do 150 Mb/s, dziki czemu mo|liwy jest pBynny przekaz wideo lub korzystanie z gier online. Przycisk QSS umo|liwia szybkie nawizanie zabezpieczonego poBczenia bezprzewodowego, chronionego przed zagro|eniami z zewntrz.

Stabilna transmisja bezprzewodowa - prdko[transmisji w standardzie N do 150Mb/s

DziaBajc zgodnie ze standardem IEEE 802.11n, urzdzenie TL-WN722N ogranicza straty sygnaBu powstaBe na skutek du|ych odlegBo[ci lub przeszkód (stalowych lub betonowych [cian budynków firm lub mieszkaD). Transmisja danych z prdko[ci 54Mb/s zapewnia du| wydajno[pracy umo|liwiajc wygodne surfowanie po Internecie, wspóBdzielenie plików, transfer multimedialny i wykonywanie poBczeD telefonicznych przez Internet. Technologia Clear Channel Assessment (CCA) umo|liwia automatyczne unikanie konfliktów kanaBów zwikszajc wydajno[bezprzewodowej transmisji.

Zewntrzna, doBczalna antena du|ego zasigu

Karta sieciowa TL-WN722N wykorzystuje anten 4dBi o du|ym zasigu transmisji. W zale|no[ci od warunków zewntrznych mo|liwa jest regulacja kierunku nadawania i odbierania sygnaBów anteny. Jest to rozwizanie korzystniejsze w porównaniu do wykorzystania anten wewntrznych. Dla bardziej wymagajcych zastosowaD, antena urzdzenia mo|e by zastpiona anten o wikszym zysku energetycznym. Zwikszy to zasig transmisji bezprzewodowej punktu dostpowego.

Przycisk QSS - aktywacja bezpiecznego poBczenia

Pracujc zgodnie ze standardem Wi-Fi Protected Setup" (WPS), urzdzenie TL-WN722N wspiera funkcj Quick Security Setup umo|liwiajc u|ytkownikom automatyczne zestawienie zabezpieczonego poBczenia bezprzewodowego poprzez naci[nicie przycisku QSS. W porównaniu do szyfrowania WEP, wykorzystanie metody szyfrowania WPS2 zapewnia wiksze bezpieczeDstwo sieci. Rozwizanie to jest nie tylko szybsze, w porównaniu z tradycyjn konfiguracj, ale równie| du|o wygodniejsze (nie trzeba pamita |adnego hasBa).

Szyfrowanie WPA / WPA2 - zaawansowana ochrona sieci

Szyfrowanie WEP nie stanowi ju| najlepszej ochrony poBczeD Wi-Fi przed atakami z poza sieci. Karta TL-WN722N obsBuguje stworzony przez WI-FI Alliance standard szyfrowania WPA/WPA2 zabezpieczajcy sie WLAN przed zagro|eniami z zewntrz.

- **Typ:** WiFi
- **Chipset: What This Product Does**Wireless N USB Adapter TL-WN722N allows you to connect a desktop or notebook computer to a wireless network and access high-speed Internet connection. Complies with IEEE 802.11n, they provide wireless speed up to 150Mbps, which is beneficial for the online gaming or even video streaming. Also, wireless security encryption could be established simply at a push of QSS (Quick Setup Security) button, preventing the network from outside threats. **Wireless N -Speed & Range**Base on the IEEE 802.11n technology, TL-WN722N shows more excellent abilities of mitigating data loss over long distances and through obstacles in a small office or a large apartment, even in a steel-and-concrete building. Compared with legacy 54M products, TL-WN722N delivers performance enhancements, allowing you to have a more joyful surfing experience, including sharing files, watching streaming media.Clear Channel Assessment (CCA) automatically avoids channel conflicts using its clear channel selection feature and fully realizes the advantages of channel binding, greatly enhanced the wireless performance. **External Detachable High Gain Antenna**TL-WN722N offers 4dBi high gain external antenna that can be rotated and adjusted in different directions to fit various operation environments, and can bring better performance than the internal antenna. For even more demanding applications, the antenna can be replaced with diverse antennas to show even greater flexibility and wider wireless coverage. **WPS - One Button Security**TL-WN722N features WI-FI Protected Setup" (WPS) that allows users to almost instantly setup their security simply by pressing the "WPS " button automatically establishing a WPA2 secure connection, which is more secure compared with WEP encryptions. Not only is this faster than normal security setups but more convenient in that you don't need to remember a password! **WPA / WPA2 Encryptions - Advanced Security**As for the security of WI-FI connection, WEP encryption has been no longer the strongest and safest guards for outside intrusions. TL-WN722N provides WPA/WPA2 encryptions that are created by the WI-FI Alliance industry group, promoting interpretabilities and security for WLAN.
- **Interfejs:** USB
- **Porty we/wy:** 1 x USB 2.0 Type A
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n
- **Liczba anten :** 1
- **Antena:** Zewnętrzna odłączana
- **Zysk anteny:** 4 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128 bitowe szyfrowanie WEP - WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Modulacja:** - DBPSK - DQPSK - CCK - OFDM - 16-QAM - 64-QAM
- **Funkcje specjalne:** - WMM - Soft AP (Windows 7) - Roaming
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows XP,Windows Vista,Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:** - Bezprzewodowa karta sieciowa- 4 dBi, doBczalna, dookólna- PByta CD- Skrócona instrukcja obsBugi
- **Wymiary:** 93,5 x 26 x 11mm (3,7 x 1,0 x 0,4 cali)
- **Pozostałe parametry:** - Przycisk: Quick Security Setup (QSS, aktywacja szyfrowania WPS) - EIRP: <20dBm (EIRP, dla krajów wymagajcych zgodno[ci ze standardami CE) - EIRP: <27dBm (EIRP, dla krajów wymagajcych zgodno[ci ze standardami FCC) - Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-hoc i infrastruktury - Certyfikaty: CE, FCC, RoHS - Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32 ~104)- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40 ~158)- Dopuszczalna wilgotno[powietrza: 10%~90%, niekondensujca- Dopuszczalna wilgotno[przechowywania: 5%~90%, niekondensujca