

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/wn722n-karta-wifi-n150-usb-20-1x4dbi-sma-p-9316.html>



WN722N karta WiFi N150 USB 2.0 1x4dBi (SMA)

Cena brutto	45,80 zł
Cena netto	37,24 zł
Numer katalogowy	35099341
Kod producenta	11790611
Kod EAN	6935364050467

Opis produktu

WN722N karta WiFi N150 USB 2.0 1x4dBi (SMA)

Zastosowanie produktu

Bezprzewodowa karta sieciowa USB TL-WN722N umożliwia podłączenie komputera lub laptopa do sieci bezprzewodowej zapewniając dostęp do szybkiego połączenia internetowego. Prędkość transmisji bezprzewodowej w standardzie N wynosi do 150 Mb/s, dzięki czemu możliwy jest płynny przekaz wideo lub korzystanie z gier online. Przycisk QSS umożliwia szybkie nawiązanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego, chronionego przed zagrożeniami z zewnątrz.

Stabilna transmisja bezprzewodowa - prędkość transmisji w standardzie N do 150Mb/s

Działając zgodnie ze standardem IEEE 802.11n, urządzenie TL-WN722N ogranicza straty sygnału powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań). Transmisja danych z prędkością 54Mb/s zapewnia dużą wydajność pracy umożliwiając wygodne surfowanie po Internecie, współdzielenie plików, transfer multimedialny i wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet. Technologia Clear Channel Assessment (CCA) umożliwia automatyczne unikanie konfliktów kanałów zwiększając wydajność bezprzewodowej transmisji.

Zewnętrzna, dołączalna antena dużego zasięgu

Karta sieciowa TL-WN722N wykorzystuje antenę 4dBi o dużym zasięgu transmisji. W zależności od warunków zewnętrznych możliwa jest regulacja kierunku nadawania i odbierania sygnałów anteny. Jest to rozwiązanie korzystniejsze w porównaniu do wykorzystania anten wewnętrznych. Dla bardziej wymagających zastosowań, antena urządzenia może być zastąpiona anteną o większym zysku energetycznym. Zwiększy to zasięg transmisji bezprzewodowej punktu dostępowego.

Przycisk QSS - aktywacja bezpiecznego połączenia

Pracując zgodnie ze standardem "Wi-Fi Protected Setup" (WPS), urządzenie TL-WN722N wspiera funkcję Quick Security Setup umożliwiając użytkownikom automatyczne zestawienie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego poprzez naciśnięcie przycisku QSS. W porównaniu do szyfrowania WEP, wykorzystanie metody szyfrowania WPA2 zapewnia większe bezpieczeństwo sieci. Rozwiązanie to jest nie tylko szybsze, w porównaniu z tradycyjną konfiguracją, ale również dużo wygodniejsze (nie trzeba pamiętać żadnego hasła).

Szyfrowanie WPA / WPA2 - zaawansowana ochrona sieci

Szyfrowanie WEP nie stanowi już najlepszej ochrony połączenia Wi-Fi przed atakami z zewnątrz. Karta TL-WN722N obsługuje stworzony przez Wi-Fi Alliance standard szyfrowania WPA/WPA2 zabezpieczający sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

- **Typ:** WiFi
- **Chipset: What This Product Does**Wireless N USB Adapter TL-WN722N allows you to connect a desktop or notebook computer to a wireless network and access high-speed Internet connection. Complies with IEEE 802.11n, they provide wireless speed up to 150Mbps, which is beneficial for the online gaming or even video streaming. Also, wireless security encryption could be established simply at a push of QSS (Quick Setup Security) button, preventing the network from outside threats. **Wireless N -Speed & Range**Based on the IEEE 802.11n technology, TL-WN722N shows more excellent abilities of mitigating data loss over long distances and through obstacles in a small office or a large apartment, even in a steel-and-concrete building. Compared with legacy 54M products, TL-WN722N delivers performance enhancements, allowing you to have a more joyful surfing experience, including sharing files, watching streaming media. Clear Channel Assessment (CCA) automatically avoids channel conflicts using its clear channel selection feature and fully realizes the advantages of channel binding, greatly enhanced the wireless performance. **External Detachable High Gain Antenna**TL-WN722N offers 4dBi high gain external antenna that can be rotated and adjusted in different directions to fit various operation environments, and can bring better performance than the internal antenna. For even more demanding applications, the antenna can be replaced with diverse antennas to show even greater flexibility and wider wireless coverage. **WPS - One Button Security**TL-WN722N features WI-FI Protected Setup" (WPS) that allows users to almost instantly setup their security simply by pressing the "WPS " button automatically establishing a WPA2 secure connection, which is more secure compared with WEP encryptions. Not only is this faster than normal security setups but more convenient in that you don't need to remember a password! **WPA / WPA2 Encryptions - Advanced Security**As for the security of WI-FI connection, WEP encryption has been no longer the strongest and safest guards for outside intrusions. TL-WN722N provides WPA/WPA2 encryptions that are created by the WI-FI Alliance industry group, promoting interpretabilities and security for WLAN.
- **Interfejs:** USB
- **Porty we/wy:** 1 x USB 2.0 Type A
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n
- **Liczba anten :** 1
- **Antena:** Zewnętrzna odłączana
- **Zysk anteny:** 4 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128 bitowe szyfrowanie WEP - WPA-PSK / WPA2-PSK
- **Modulacja:** - DBPSK - DQPSK - CCK - OFDM - 16-QAM - 64-QAM
- **Funkcje specjalne:** - WMM - Soft AP (Windows 7) - Roaming
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows XP,Windows Vista,Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:** - Bezprzewodowa karta sieciowa- 4 dBi, doBczalna, dookólna- PByta CD- Skrócona instrukcja obsługi
- **Wymiary:** 93,5 x 26 x 11mm (3,7 x 1,0 x 0,4 cali)
- **Pozostałe parametry:** - Przycisk: Quick Security Setup (QSS, aktywacja szyfrowania WPS) - EIRP: <20dBm (EIRP, dla krajów wymagających zgodności ze standardami CE) - EIRP: <27dBm (EIRP, dla krajów wymagających zgodności ze standardami FCC) - Tryby pracy bezprzewodowej: Ad-hoc i infrastruktury - Certyfikaty: CE, FCC, RoHS - Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32 ~104)- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40 ~158)- Dopuszczalna wilgotno[powietrza: 10%~90%, niekondensująca- Dopuszczalna wilgotno[przechowywania: 5%~90%, niekondensująca