Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/wn781nd-karta-wifi-n150-pci-e-1x2dbi-sma-box-p-8965.html



WN781ND karta WiFi N150 PCI-E 1x2dBi (SMA) BOX

Cena brutto	**47,00 zł**
Cena netto	**38,21 zł**
Numer katalogowy	**35086431**
Kod producenta	**TL-WN781ND**
Kod EAN	**0021111376242**

Opis produktu

WN781ND karta WiFi N150 PCI-E 1x2dBi (SMA) BOX

Karta TP-LINK TL-WN781ND zapewnia kompleksow wydajno[poBczeD pomidzy serwerem a infrastruktur przeBczników, a nastpnie poprzez zBcze PCI Express do koDcowych stacji roboczych. Urzdzenie pasuje do wszystkich standardowych zBczy PCI Express: x1, x2, x8, lub x16. W porównaniu do standardowych adapterów sieciowych PCI, karta zapewnia szersze pasmo poBczeD, niezawodno[i funkcjonalno[pracy. Szybkie i pewne poBczenie internetowe umo|liwia pobieranie plików z sieci, wykonywanie poBczeD telefonicznych oraz transfer wideo.

Dziki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urzdzenie TL-WN781ND umo|liwia zestawienie poBczenia bezprzewodowego, które w porównaniu do produktów dziaBajcych w standardzie 11g jest 9 razy szybsze i pokrywa sygnaBem 4 krotnie wikszy obszar. Transmisja danych z prdko[ci 54Mb/s zapewnia du| wydajno[pracy umo|liwiajc wygodne surfowanie po Internecie, wspóBdzielenie plików, transfer multimedialny i wykonywanie poBczeD telefonicznych przez Internet.

Szyfrowanie WEP nie stanowi ju| najlepszej ochrony poBczeD Wi-Fi przed atakami z poza sieci. Urzdzenie TL-WN781ND obsBuguje stworzony przez WI-FI Alliance industry group standard szyfrowania WPA/WPA2 chronic sie przed zagro|eniami z zewntrz.

Funkcja Quick Security Setup (QSS) karty TL-WN781ND pozwala tworzy wydajne i bezpieczne poBczenia chronion szyfrowaniem WPS, umo|liwiajc jednoczesne zarzdzanie urzdzeniem. Rozwizanie to jest nie tylko szybsze, w porównaniu z tradycyjn konfiguracj, ale równie| du|o wygodniejsze (nie trzeba pamita |adnego hasBa).

Karta sieciowa TL-WN781ND wykorzystuje anten zapewniajc lepsz wydajno[transmisji. W zale|no[ci od warunków zewntrznych mo|liwa jest regulacja kierunku nadawania i odbierania jej sygnaBów. Dla bardziej wymagajcych zastosowaD, antena urzdzenia mo|e by zastpiona anten o wikszym zysku energetycznym. Zwikszy to zasig transmisji bezprzewodowej punktu dostpowego.

- **Typ:** WiFi
- **Interfejs:** PCIe
- **Porty we/wy:** Brak
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n
- **Liczba anten :** 1
- **Antena:** Zewnętrzna odłączana
- **Zysk anteny:** 2 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128 bitowe szyfrowanie WEP - WPA-PSK / WPA2-PSK- Filtrowanie adresów MAC

- **Modulacja:** - DBPSK - DQPSK - CCK - OFDM - 16-QAM - 64-QAM
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 2000,Windows XP,Windows Vista,Windows 7
- **Akcesoria w zestawie:** - Bezprzewodowa karta sieciowa- DoBczalna antena dookólna- PByta CD- Skrócona instrukcja obsBugi
- **Wymiary:** 120,8 x 78,5 x 21,5mm
- **Pozostałe parametry:** - Tryby pracy bezprzewodowej:Ad-hoc i infrastruktury - Prdko[bezprzewodowej transmisji do 150Mb/s; pBynny przekaz wideo, wykonywanie poBczeD telefonicznych przez Internet oraz dziaBanie z gier online - ZBcze PCI Express karty umo|liwia podBczenie urzdzenia do wszystkich standardowych zBczy PCI Express x1, x2 lub x16 - Funkcja QSS umo|liwia aktywacj szyfrowania WPS zapewniajc bezpieczeDstwo przesyBu danych - Oprogramowanie Easy Setup Assistant umo|liwia wygodn i szybk instalacj - Certyfikaty: CE, FCC, RoHS