Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/wn822n-karta-wifi-n300-24ghz-usb-20-kabel-1-p-8966.html



WN822N karta WiFi N300 (2.4GHz) USB 2.0 (kabel 1)

Cena brutto	**61,00 zł**
Cena netto	**49,59 zł**
Numer katalogowy	**35086432**
Kod producenta	**TL-WN822N**
Kod EAN	**6935364050542**

Opis produktu

WN822N karta WiFi N300 (2.4GHz) USB 2.0 (kabel 1.5m) 2x3dBi

Bezprzewodowa karta sieciowa USB du|ego zasigu TL-WN822N dziaBa jako klient sieci bezprzewodowej zapewniajc prdko[transmisji do 300 Mb/s. Urzdzenie jest w peBni zgodne z produktami bezprzewodowymi pracujcymi w standardzie IEEE 802.11n/b/g. Wy[mienita prdko[transmisji w standardzie N umo|liwia pBynne granie online, transmisj wideo oraz wykonywanie poBczeD telefonicznych przez Internet. Urzdzenie TL-WN822N cechuj dwie stylowe zewntrzne anteny umo|liwiajce dalsz transmisj i szersze pokrycie sygnaBem danego obszaru. Na obudowie urzdzenia TL-WN822N znajduje si przycisk QSS (Quick Setup Security) aktywujcy funkcje zabezpieczajce transmisj danych. Urzdzenie TL-WN7200ND wyposa|one jest w dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB, co pozwala na jego wygodn instalacj.

Szybka transmisja w standardzie N

Dziki pracy w standardzie IEEE 802.11n, urzdzenie TL-WN822N umo|liwia zestawienie poBczenia bezprzewodowego, które w porównaniu do produktów dziaBajcych w standardzie 11g jest 15 razy szybsze i pokrywa sygnaBem 5 krotnie wikszy obszar. Szybka transmisja w standardzie N umo|liwia zestawienie niezawodnego poBczenia, dziki któremu wygoda wspóBdzielenia zasobów sieciowych, wykonywania rozmów telefonicznych za po[rednictwem sieci, a tak|e transmisja HD jest wydajniejsza ni| w urzdzeniach dziaBajcych z prdko[ci 54M.

Dwie zewntrzne anteny o zysku 3dBi

Urzdzenie TL-WN822N posiada dwie zewntrzne anteny o zysku 3dBi, które mog by ustawiane w ró|nych kierunkach. Umo|liwiajc to prac nawet w trudnych warunkach i zapewnia wiksz wydajno[w porównaniu do anten wykorzystywanych wewntrz budynków.

Przycisk aktywujcy zestawienie bezpiecznego poBczenia

Pracujc zgodnie ze standardem Wi-Fi Protected Setup" (WPS), karta TL-WN822N wspiera funkcj Quick Security Setup umo|liwiajc u|ytkownikom zestawienie zabezpieczonego poBczenia bezprzewodowego poprzez naci[nicie przycisku "QSS " na obudowie urzdzenia. Rozwizanie to jest nie tylko szybsze w porównaniu z tradycyjn konfiguracj, ale tak|e du|o wygodniejsze (nie trzeba pamita |adnego hasBa).

Obudowa typu desktop, dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB

Nowoczesna obudowa zewntrzna typu desktop umo|liwia odbiór sygnaBów w ró|nych warunkach zapewniajc cigB i stabiln transmisj danych. Urzdzenie TL-WN822N wyposa|one jest w dodatkowy 1,5 metrowy kabel USB, co pozwala na jego wygodn instalacj.

PByta CD uBatwia obsBug urzdzenia

Do urzdzenia TL-WN822N doBczona jest pByta CD z kreatorem instalacji oprogramowania pozwalajcego skonfigurowa bezprzewodowe ustawienia sieciowe, takie jak np. zabezpieczenia przesyBu danych lub ustawienia poBczeD bezprzewodowych. UBatwia to obsBug urzdzenia nawet pocztkujcym u|ytkownikom.

- Prdko[przesyBu danych do 300Mb/s umo|liwia pBynny odbiór sygnaBu video, granie online lub wykonywanie poBczeD telefonicznych poprzez Internet

- Popraw wydajno[ci zapewniaj dwie zewntrzne anteny

- Przycisk QSS umo|liwia proste zestawienie poBczenia szyfrowanego

- Ochrona danych dziki szyfrowaniu WPA/WPA2 oraz 64/128/152 bitowemu szyfrowaniu WEP

- Interfejs Mini-USB

- ObsBuga trybów ad-hoc i infrastruktury

- Praca w systemach Windows 2000/XP/Vista/7

- Zgodno[z wszystkimi urzdzeniami dziaBajcymi w standardzie IEEE 802.11b/g/n

- ObsBuga poBczeD X-link dla Sony PSP dla gier sieciowych w systemie Windows XP

- PByta CD uBatwiajca proces instalacji i konfiguracji urzdzenia

- **Typ:** WiFi
- **Interfejs:** USB
- **Porty we/wy:** 1 x mini USB
- **Pasmo:** 2,4 GHz
- **Standardy:** 802.11b,802.11g,802.11n
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Zysk anteny:** 3 dBi
- **Bezpieczeństwo:** - 64/128/152 bitowy WEP WPA/WPA2 - WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 2000,Windows XP,Windows Vista,Windows 7
- **Wymiary:** 90 x 68 x 16,8mm (3,5 x 2,7 x 0,7 cali)
- **Pozostałe parametry:** - Moc wyj[ciowa: 20dBm(MAX. EIRP) - Tryby pracy: Ad-Hoc Infrastruktury - Certyfikaty: CE, FCC, RoHS - Dopuszczalna temperatura pracy: 0oC~40oC (32oF~104oF)- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40oC~70oC (-40oF~158oF)- Dopuszczalna wilgotno[powietrza: 10% ~ 90%, niekondensujca- Dopuszczalna wilgotno[przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensujca