



Wzmacniacz sygnału Mercusys ME30 Repeater WiFi

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 82,00 zł |
| Cena netto | 66,67 zł |
| Numer katalogowy | 35099196 |
| Kod producenta | 12418401 |
| Kod EAN | 6957939000516 |

Opis produktu

Wzmacniacz sygnału Mercusys ME30 Repeater WiFi AC1200

ME30

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej AC1200

- Koniec "martwych stref" Wi-Fi - Urządzenie wzmacnia sygnał sieci bezprzewodowej, aby jej zasięg docierał do obszarów trudnych do okablowania lub położonych w dużej odległości od routera.
- Dwa pasma Wi-Fi w standardzie AC1200 - Korzystaj z sieci Wi-Fi o łącznej prędkości 1,2 Gb/s na całej powierzchni domu, nie martwiąc się o przerwy w łączności.
- Konfiguracja poprzez naciśnięcie przycisku - Aby w kilka sekund zwiększyć zasięg sieci, wystarczy nacisnąć przycisk WPS.
- Wskaźnik sygnału - Wielokolorowa dioda pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia i tym samym uzyskać optymalny zasięg sieci.
- Szybki port 10/100 Mb/s - Zapewnia szybkie połączenia przewodowe dla komputerów, IPTV i konsoli do gier.
- Wzmacniacz współpracuje z każdym routerem bezprzewodowym oraz bezprzewodowym punktem dostępowym.

Korzystaj z sieci bezprzewodowej tam, gdzie chcesz

Naścienny wzmacniacz sygnału ME30 z regulowanymi antenami z łatwością zwiększa zasięg sieci routera Wi-Fi, aby pomóc Ci pozbyć się uciążliwych "martwych stref". Dzięki temu wzmocniony sygnał sieci dotrze do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

Szybka transmisja strumieniowa przez całą dobę

Szybka sieć Wi-Fi w standardzie AC1200

Ze wzmocnionej sieci Wi-Fi o łącznej prędkości 1200 Mb/s (867 w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz) możesz korzystać wszędzie, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby odtwarzać filmy w jakości 4K w salonie czy też grać w gry online w zaciszu swojego pokoju.

Automatyczny wybór trasy

Dzięki funkcji automatycznego wyboru trasy (APS), która aktualnie zapewnia najwyższą prędkość połączenia, sieć może zawsze działać z najwyższą wydajnością.

Inteligentny wskaźnik siły sygnału

Wielokolorowy wskaźnik siły sygnału sieci bezprzewodowej pomaga znaleźć optymalną lokalizację dla wzmacniacza.

Prosta konfiguracja

W celu połączenia się z siecią wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie przycisk WPS na wzmacniaczu. To wszystko!

Krok 1 Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie przycisk WPS na urządzeniu ME30.

Krok 2 Umieść wzmacniacz w miejscu gwarantującym najlepszą wydajność urządzenia.

Tryb punktu dostępowego

ME30 to znacznie więcej niż bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Gdy podłączysz kabel Ethernet do portu urządzenia, z łatwością przekształcisz sygnał przesyłany przewodem na sygnał bezprzewodowego, dwupasmowego punktu dostępowego.

- **Architektura sieci :** FastEthernet
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100 Mbit/s
- **Pasmo:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Standardy:** 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Bezpieczeństwo:** WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Funkcje specjalne:**
 - Konfiguracja poprzez naciśnięcie przycisku
 - Tryb punktu dostępowego
- **Akcesoria w zestawie:**
 - Wzmacniacz sieci bezprzewodowej (ME30)
 - Instrukcja szybkiej instalacji
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 112 x 84,7 x 39 mm
- **Pozostałe parametry:**
 - Prędkość transmisji: Do 1200 Mb/s (867 Mb/s w paśmie 5 GHz, 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz)
 - Czulość odbiornika 5 GHz: 11ac HT80 MCS9 < -63 dBm; 2,4 GHz: 11n HT40 MCS7 < -70 dBm
 - Certyfikaty: CE, RoHS
 - Przycisk RESET/WPS