

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/zasilacz-asus-prime-ap-750w-80plus-gold-bulk-90ye00u1-b0nb00-p-15646.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz ASUS PRIME AP-750W 80Plus Gold Bulk 90YE00U1-B0NB00

Cena brutto	389,00 zł
Cena netto	316,26 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	54032970
Kod producenta	90YE00U1-B0NB00
Kod EAN	4711387193150
Producent	ASUS

Opis produktu

Jednostka zasilająca ASUS Prime 750W Gold to wydajne i trwałe rozwiązanie do zasilania zarówno komputerów do zadań uniwersalnych, jak i systemów gamingowych

- Wentylatory z podwójnym łożyskiem kulkowym, które mogą zapewnić dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do rozwiązań z łożyskiem kołnierzowym.
- Certyfikacja 80 Plus Gold została uzyskana dzięki zastosowaniu kondensatorów typu low ESR i innych komponentów najwyższej klasy.
- Kompatybilność z ATX 3.0: Jednostka zasilająca ASUS Prime Gold jest zgodna z kryteriami standardu ATX 3.0 i oferowana wraz z 16-pinowym kablem PCIe, który jest kompatybilny z kartami graficznymi pracującymi na interfejsie PCIe Gen 5.0.

Najwyższa wydajność

Dzięki certyfikatowi 80+ Gold, wentylatorom z podwójnym łożyskiem kulkowym i 8-letniej gwarancji, jednostki zasilające z serii ASUS Prime umożliwiają wydajne i niezawodne dostarczanie mocy do wysokowydajnych stacji roboczych, wszechstronnych komputerów PC i systemów gamingowych.

Certyfikacja 80 Plus Gold

Jednostka zasilająca ASUS Prime 750 Gold jest wyposażona w kondensatory typu low ESR, które zapewniają wydajną pracę. Dzięki temu urządzenie uzyskało certyfikację 80 PLUS® Gold. Oznacza to, że zapewnia do 92% sprawności, co przekłada się na mniejsze wytwarzanie ciepła, mniejszy hałas wentylatora i większą niezawodność.

Wybierz swój styl

Dwie strony obudowy są pomalowane na biało, a dwie strony na czarno, co pozwala ustawić jednostkę zasilającą w taki sposób, aby dopasować wygląd do wybranego ogólnego motywu systemu.

Kompatybilność z ATX 3.0

Najnowsze rozwiązania w zakresie zasilania są już dostępne. ATX 3.0 wprowadza bardziej rygorystyczne wytyczne w zakresie regulacji napięcia i prądu dla sprzętu najnowszej generacji, a ASUS Prime 750 Gold wyprzedza pod tym względem rozwiązania konkurencji, zapewniając pełną zgodność z tym standardem. Wraz z jednostką zasilającą dostarczany jest 16-pinowy kabel PCIe zgodny z kartami graficznymi PCIe Gen 5.0, co otwiera drogę do wydajności na dużą skalę.

Wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym

Podwójne łożyska kulkowe charakteryzują się niezwykle żywotnością do 80 000 godzin, czyli dwukrotnie dłuższą w porównaniu z łożyskami tulejowymi, a nawet przewyższają pod tym względem łożyska dynamiczne. Zapewnia długotrwałe, niezawodne chłodzenie przy minimalnym poziomie hałasu w modelach z serii ASUS Prime Gold

Specyfikacja

- **Model** - AP-750G
- **Intel Form Factor** - ATX12V
- **PFC Type** - Active PFC
- **ATX Standard** - ATX 3.0
- **Wymiary** - 150 x 150 x 86 mm
- **Wydajność** - 80Plus Gold
- **MTBF** - >120,000 hrs @ 25°C
- **Funkcje ochronne** - OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
- **Niebezpieczne materiały** - ROHS
- **Zakres prądu przemennego (AC) na wejściu** - 100-240Vac
- **Napięcie prądu stałego (DC) na wyjściu** - +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
- **Maksymalne natężenie prądu** - 20A 20A 62A 0.3A 2.5A
- **Łączne obciążenie** - 110W 110W 744W 3.6W 12.5W
- **Całkowita moc wyjściowa** - 750 W
- **Złącza** - MB 24/20-pinowe x 1, CPU 4+4-pinowe x 2, Złącze 16-pinowe PCI-E x 1 (zarówno po stronie jednostki zasilającej, jak i złącza), PCI-E 8-pinowe x 3, SATA x 5, PERIPHERAL x 3
- **Zawartość pakietu** - Przewód zasilający x 1, Kabel zasilający płyty głównej x 1 (610 mm), Kabel CPU x 2 (650 mm), Kabel PCI-E Gen 5 16-pin x 1 (675 mm), Kabel PCI-E (16-pin na 8-pin-8-pin) x1 (675mm), Kabel PCI-E 1 do 1 x 1 (675 mm), Kabel SATA 1 do 2 x 1 (400+120 mm), Kabel SATA 1 do 3 x 1 (400+120+120 mm), Kabel peryferyjny 1 do 3 x 1 (400+150+150mm), Instrukcja obsługi x 1
- **Waga** - 1.466 kg (single PSU)
- **Technologia 0dB** - Nie
- **Przycisk trybu 0dB wentylatora** - Nie, ten produkt nie dysponuje technologią 0dB.