Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/zasilacz-silentiumpc-vero-l3-500w-80-bronze-spc265-sklep-kozienice-radom-p-8313.html



Zasilacz SilentiumPC Vero L3 500W 80+ Bronze SPC265 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**249,00 zł**
Cena netto	**202,44 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**35098846**
Kod producenta	**SPC265**
Kod EAN	**5903018661308**
Producent	**SilentiumPC**

Opis produktu

Zasilacz SilentiumPC Vero L3 500W

Kod produktu: SPC265

Przetwornica DC-DC

Wysokie parametry Vero L3 500 W Bronze to efekt użycia sprawdzonych komponentów wysokiej klasy, znanych dotychczas raczej z wyższych segmentów. Podstawą są konwertery DC-DC jak również tajwańskie kondensatory elektrolityczne i aluminiowo-polimerowe (solid state) Teapo, wszystkie certyfikowane do działania w temperaturze do 105ºC.

Zasilacz komputerowy ATX Vero L3 500 W to bardzo wysoka sprawność, potwierdzona certyfikatem 80 PLUS® Bronze 230V, nowoczesne i wydajne konwertery DC-DC, niezwykle mocna pojedyncza linia +12 V, bardzo ciche działanie w dużym zakresie obciążenia, a także bogaty zestaw płaskiego i czarnego okablowania.

Certyfikat 80 PLUS® Bronze

Wysoka sprawność Vero L3 500 W potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS® Bronze. Zmierzona efektywność zasilacza spełnia wymagania standardu z dużą nawiązką: blisko 87% przy 20-procentowym obciążeniu, ponad 89% przy 50% oraz niemal 88% przy zapotrzebowaniu równym mocy maksymalnej zasilacza.

Cichy wentylator Sigma HP 120

Wysoka sprawność to nie tylko niższe rachunki za prąd, to także mniejsza ilość wydzielanej energii cieplnej, a tym samym niższe temperatury we wnętrzu zasilacza i cichsze działanie. Dzięki temu, sterowany termicznie wentylator Sigma HP 120 mm z łożyskiem HBS może działać z bardzo niską prędkością (do 750 obr./min) aż do połowy obciążenia mocy znamionowej zasilacza Vero L3 500 W. Jednak nawet przy większym zapotrzebowaniu wentylator nie rozkręca się powyżej 1000 obr./min: do około 450 W. Tym samym, szum generowany przez wentylator jest wyraźnie cichszy niż w poprzedniej rodzinie zasilaczy Vero L2/M2.

Mocna linia +12 V dla nowoczesnych procesorów i kart graficznych

Jedna mocna linia +12 V pozwala na dużą swobodę w konfiguracji komputera, niezależnie od tego czy ma to być zestaw dla gracza – zbalansowane obciążenie generowane przez procesor i kartę graficzną – czy stacja robocza z ponadprzeciętnie wydajnym i wymagającym CPU. Vero L3 500 W jest w stanie dostarczyć 492 W na linii +12 V w sposób ciągły.

Komplet zabezpieczeń

Nad bezpieczeństwem Vero L3 500 W oraz zasilanych przez niego komponentów czuwa pełen pakiet zabezpieczeń chroniących m. in. przed zwarciami czy przeciążeniem, m.in. przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przed zbyt niskim czy wysokim napięciem czy przed prądami udarowymi.

Czarne i płaskie okablowanie. Bogaty zestaw złącz

Zasilacz Vero L3 500 W ma eleganckie, czarne wykończenie Pure Black oraz wygodne, płaskie i taśmowe wiązki kablowe, które pozwalają na łatwe rozprowadzenie przewodów we wnętrzu obudowy, poprawiając jednocześnie cyrkulację powietrza. Zestaw przewodów i złącz uwzględnia m.in. 8-pinowy przewód EPS (4+4) dla procesora oraz podwójne PCI-E 8-pin (2× 6+2) dla wydajnej karty graficznej.

Krótka, 14-centymetrowa obudowa

Całkowita głębokość Vero L3 500 W wynosi 140 mm, co znacząco ułatwia aranżację okablowania w obudowach z niewielką ilością miejsca w dolnej komorze i zatoce serwisowej.

SPECYFIKACJA

- **Producent:** SilentiumPC
- **Kod producenta:** SPC265
- **Wymiary:** 15 cm (szer.) × 8,6 cm (wys.) × 14 cm (dł.)
- **Format:** ATX
- **Moc znamionowa:** 500 W
- **Certyfikat sprawności:** 80Plus Bronze EU
- **Typ okablowania:** Stałe
- **Kondensatory:** Tajwańskie
- **Zabezpieczenia:** OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- **Natężenie maks dla 12V:** 41 A
- **Natężenie maks dla 5V:** 15 A
- **Natężenie maks dla 3.3V:** 15 A
- **Rozmiar wentylatora:** 120 mm
- **Łożysko wentylatora:** Hydrauliczne
- **Sposób regulacji napięć:** DC-DC z LLC
- **ErP LoT6:** Tak

Złącza zasilania

- 1 x Złącze główne 24pin
- 1 x Złącza CPU 4/8pin
- 2 x Złącza PCIE 6/8pin
- 7 x Złącza SATA
- 2 x Złącza Molex