

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/zte-zewnetrzny-router-lte-cat-15-z-wbudowana-antena-9-dbi-mf258-odu-poe-p-19858.html>



ZTE Zewnętrzny router LTE Cat. 15 z wbudowaną anteną 9 dBi MF258 ODU PoE

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	70637939
Kod producenta	MF258K1
Kod EAN	6902176135187
Producent	ZTE

Opis produktu

Antena ZTE MF258K1 ODU LTE kat. 15 – Szybka transmisja danych do 800 Mb/s

Antena ZTE MF258K1 ODU to nowoczesne urządzenie, które oferuje błyskawiczne połączenie LTE z prędkościami sięgającymi 800 Mb/s w kierunku pobierania oraz 150 Mb/s w kierunku wysyłania. Dzięki technologii LTE kategorii 15, użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym i szybkim dostępem do internetu, co sprawia, że ta antena jest doskonałym wyborem dla wymagających aplikacji.

Profesjonalna antena LTE do routerów WiFi

Antena ZTE MF258K1 ODU jest kompatybilna z każdym routerem WiFi, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla osób poszukujących lepszego sygnału. Jej profesjonalna konstrukcja gwarantuje wysoką jakość sygnału, co jest kluczowe w obszarach o słabej dostępności LTE.

Wysoka wydajność w miejscach o niestabilnym połączeniu

Dzięki technologii MIMO oraz zyskowi z anteny do 9 dBi, ZTE MF258K1 ODU znacząco poprawia jakość połączenia w trudnych warunkach. Umożliwia to stabilne korzystanie z internetu, nawet w obszarach z niestabilnym sygnałem.

Łatwy montaż i zasilanie PoE

Montaż anteny jest niezwykle prosty i można go wykonać samodzielnie, co sprawia, że jest dostępna dla każdego użytkownika. Zasilanie ODU odbywa się przez PoE, co oznacza, że wystarczy jeden kabel do połączenia anteny z routerem, eliminując potrzebę dodatkowych zasilaczy.

Zysk z anteny do 9dBi

Antena ZTE MF258K1 ODU oferuje zysk do 9 dBi, co pozwala na znaczną poprawę jakości sygnału w trudnych warunkach.

Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się lepszymi prędkościami transmisji danych oraz stabilniejszym połączeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODSTAWOWE INFORMACJE

- Producent: ZTE
- Model: MF258 ODU
- Typ urządzenia: zewnętrzny router LTE 4G
- Kategoria LTE: Cat. 15
- Chipset: GCT GDM7243A
- Kolor: biały
- Stopień ochrony: IP67
- Wymiary: 288 × 288 × 82 mm
- Waga: poniżej 2 kg
- Wbudowana antena: tak
- Obsługa karty SIM: tak

OBSŁUGIWANE SIECI KOMÓRKOWE

- Standard: LTE
- Obsługa LTE FDD i TDD
- Agregacja pasm: 4CA (do 4 pasm jednocześnie)
- Obsługa MIMO: 2×2 i 4×4
- Modulacja: 256QAM

Obsługiwane pasma LTE FDD:

- B1 (2100 MHz)
- B3 (1800 MHz)
- B7 (2600 MHz)
- B8 (900 MHz)
- B20 (800 MHz)

Obsługiwane pasma LTE TDD:

- B38 (2600 MHz)
- B42 (3500 MHz)
- B43 (3700 MHz)

MAKSYMALNA TEORETYCZNA PRĘDKOŚĆ TRANSFERU DANYCH

- Kategoria LTE: Cat. 15
- Pobieranie: do 800 Mb/s
- Wysyłanie: do 150 Mb/s
- Agregacja pasm: do 4CA
- Obsługa modulacji 256QAM

Rzeczywista prędkość połączenia zależy od operatora, zasięgu, obciążenia sieci i dostępnych pasm.

ANTENA

- Typ: wbudowana antena kierunkowa, czterokierunkowa
- Zakres pracy: 700 MHz–3,8 GHz
- Zysk anteny:
- 700 MHz–1 GHz: do 6 dBi
- 1,7–2,1 GHz: do 7 dBi
- 2,3–2,7 GHz: do 9 dBi
- 3,4–3,8 GHz: do 8 dBi
- Obsługa MIMO 2×2 / 4×4
- Złącza do anten zewnętrznych: brak

PORTY I ZŁĄCZA

- 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s)
- 1 x gniazdo karty SIM
- Zasilanie przez PoE

FUNKCJE

- Agregacja pasm LTE 4CA
- Wbudowany serwer DHCP
- NAT
- Firewall
- Obsługa VPN
- Zarządzanie przez WWW
- Obsługa TR-069 i SNMP
- Ręczny wybór pasm LTE
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

OCHRONA I MONTAŻ

- Stopień ochrony: IP67
- Obudowa przystosowana do pracy na zewnątrz
- Odporność na pył i wodę
- Możliwość montażu na zewnątrz budynku

ZASILANIE

- Zasilanie: PoE
- Napięcie zasilania: 24 V
- Wbudowany akumulator: brak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Router ZTE MF258 ODU
- Zasilacz 24 V
- Przewód LAN o długości 10 m
- Dławica kablowa
- Korek z uszczelką
- Opaski zaciskowe
- Instrukcja montażu